

## Distribution EOLE - Scénario #25677

### squid devrait utiliser automatiquement rsyslog sur une machine aca.proxy configurée

10/30/2018 11:28 AM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Start date:</b>	10/30/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/16/2018
<b>Assigned To:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	sprint 2018 44-46 Equipe MENSUR	<b>Spent time:</b>	2.00 hours
<b>Description</b>			
Lors de la ré-exécution du test <a href="#">PROXY-T30-001</a> , je me suis aperçu que les logs de squid étaient écrits dans /var/log/syslog au lieu de /var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log			
Un redémarrage explicite du service rsyslog a permis de corriger ce fonctionnement...			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 25768: Étudier le problème de prise en charge des logs de Squid par rsyslog			<b>Fermé</b>
Tâche # 25771: Prévoir un redémarrage de rsyslog en posttemplate pour prendre en compte...			<b>Fermé</b>
<b>Related issues:</b>			
Related to Distribution EOLE - Tâche #25313: Vérifier PROXY-T30-001 - Navigat...			<b>Fermé</b> <b>08/27/2018</b>

## History

### #1 - 10/30/2018 11:29 AM - Joël Cuissinat

- Related to Tâche #25313: Vérifier PROXY-T30-001 - Navigation HTTP avec un proxy établissement placé derrière un proxy parent - Amon (2.7.0-b1) added

### #2 - 11/13/2018 08:42 AM - Fabrice Barconnière

- Assigned To set to Fabrice Barconnière

### #3 - 11/19/2018 01:11 PM - Fabrice Barconnière

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)