

zephir-client - Evolution #2702

Réorganiser les sources

11/01/2012 16:28 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	11/01/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.4 RC	Temps passé:	14.08 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Réorganisation des sources afin de permettre à d'autres paquets de fournir des sous-modules d'agents.			
Demandes liées:			
Lié à zephir-client - Anomalie #2708: Gérer les logs des agents zéphir		Fermé	12/01/2012
Lié à zephir-client - Evolution #2703: Réorganiser les branches git		Fermé	11/01/2012

Révisions associées

Révision 2020a7c6 - 12/01/2012 14:40 - Daniel Dehennin

Réécriture du Makefile.

Les sources sont légèrement réorganisées avec suppression du faux logrotate pour les logs des agents

- Makefile: Utilisation de variable et prise en compte de \$(DESTDIR).
(build): Compilation des templates cheetah.
(installdirs): Installation des répertoires.
(install): Installation des dicos, templates, scripts, fichiers EAD, crontabs, configuration de logrotate, scripts d'init et appel à "python setup.py".
(uninstall): Ne gère pas la suppression des modules python.

Ref: #2702 @1h30m

Révision 0a9cc2c2 - 12/01/2012 16:17 - Daniel Dehennin

Réorganisation du packaging par rapport aux sources.

- debian/control (Build-Depends): Mise à jour avec les versions sur Lucid. Passage à python-central. Ajout de python-cheetah.
(Homepage): Ajout.
(Vcs-Git): Ajout.
(Vcs-Browser): Ajout.
(Depends): Réorganisation des dépendances et ajout de \${misc:Depends} pour les debhelpers.
- debian/rules: Utilisation des debhelpers.
Force l'utilisation de python-central.
Force le nom du script d'init de zephir-stats.
Évite l'installation du script cron-zephir.sh dans les deux paquets.
- debian/copyright: Mise en conformité avec le format dep5.

Mise à jour des années pour le copyright.

- debian/compat: Compatibilité debhelpers 7
- debian/source/format: Switch to "3.0 (quilt)".
- debian/zephir-client.dirs: Répertoire de log.
- debian/zephir-client.install: Installation des binaires.
Installation des données partagées (/usr/share).
Installation des fichiers générés par "setup.py".
- debian/zephir-client.postinst: Mise à jour du script, gestion des arguments.
- debian/zephir-client.postrm: Ajout pour les debhelpers.
- debian/zephir-client.preinst: Idem.
- debian/zephir-client.prerm: Idem.
- debian/zephir-stats.cron.d: Lien vers la crontab.
- debian/zephir-stats.install: Installation des données
- debian/zephir-stats.logrotate: Lien vers la configuration logrotate.
- debian/zephir-stats.postinst: Ajout pour les debhelpers.
- debian/zephir-stats.postrm: Idem.
- debian/zephir-stats.preinst: Idem.
- debian/zephir-stats.prerm: Idem.
- debian/zephir-stats.z_stats.init: Lien vers le script d'init avec spécification du nom à utiliser.

Fixes: #2702 @5h30

Historique

#1 - 11/01/2012 16:36 - Daniel Dehennin

- *Sujet changé de Réorganiser les sources et branches à Réorganiser les sources*
- *Description mis à jour*

#2 - 12/01/2012 16:21 - Daniel Dehennin

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*
- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [0a9cc2c2711ccf3b869fcf41b1ce9551cbc3cda0](#).

#3 - 24/01/2012 16:42 - Joël Cuissinat

- *Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 04 RC à Mises à jour 2.3.4 RC*

#4 - 08/03/2012 17:22 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

```
jojo:~/git/zephir-client(master)$ git branch -r | grep master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/ubuntu/lucid/master
origin/master
jojo:~/git/zephir-client(master)$ ls debian
ls: ne peut accéder debian: Aucun fichier ou dossier de ce type
jojo:~/git/zephir-client(master)$
```