

Distribution EOLE - T che #27917

Sc nario # 28146 (Termin  (Sprint)): Corrections   appliquer sur le relai DHCP

Le serveur DHCP relay  peut  tre sur l'interface 0

12/04/2019 16:14 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Ferm�	D�but:	12/04/2019
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Vincent Febvre	% r�alis�:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles 39-41	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description			
Si le serveur DHCP � relayer est sur eth0 il n'est pas possible de le configurer.			
Il faudrait que la variable "Num�ro de l'interface derri�re laquelle est le serveur DHCP" accepte la valeur 0 (attention de bien laisser � 1 par d�faut ou de pr�voir la migration de la valeur).			

R visions associ es

R vision 4aa67f75 - 26/09/2019 14:47 - Philippe Caseiro

Correction de la configuration du relai dhcp.

ref #27916
ref #27917
ref #27953

Historique

#1 - 30/04/2019 14:55 - Jo l Cuissinat

- T che parente mis   #28146

#2 - 26/09/2019 10:09 - Philippe Caseiro

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#3 - 26/09/2019 11:25 - Philippe Caseiro

- Assign    mis   Vincent Febvre

#4 - 26/09/2019 14:50 - Philippe Caseiro

- Statut chang  de En cours   R solu

#5 - 02/10/2019 10:12 - Jo l Cuissinat

Il s'agit de la variable dhcrelay_server_interface :

```
root@amon:~# CreoleSet dhcrelay_server_interface --default
root@amon:~# CreoleGet dhcrelay_server_interface
1
root@amon:~# CreoleSet dhcrelay_server_interface 5
Valeur invalide : option dhcrelay_server_interface's value should be in (u'0', u'1', u'2', u'3', u'4')
```

#6 - 02/10/2019 10:32 - Joël Cuissinat

- *Description mis à jour*
- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *% réalisé changé de 0 à 100*
- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*