

seshat-backend - Evolution #2814

Déplacer les fichiers de paramétrage EOLE vers /var/lib/eole/config [2.3]

02/02/2012 15:43 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	02/02/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.4 RC	Temps passé:	0.67 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
<ul style="list-style-type: none">/usr/share/ead2/backend/tmp/routes.ead/etc/mail/relayhosts (uniquement à sauvegarder plutôt ?)			
Demandes liées:			
Lié à ead - Evolution #2816: Mise à niveau des actions Seshat sur 2.3		Fermé	02/02/2012
Lié à ead - Anomalie #2815: L'ajout de relayhost via l'EAD ne fonctionne pas		Fermé	02/02/2012
Lié à conf-seshat - Evolution #2796: Maquette Seshat 2.3		Fermé	31/01/2012

Révisions associées

Révision bd0ee026 - 26/03/2012 13:47 - Joël Cuissinat

Déplacement du fichier "routes.ead" vers "/var/lib/eole/config"
REF #2814 @15m

Révision 00ca7dd7 - 27/03/2012 14:58 - Daniel Dehennin

Génération des autorisations de relais pour les hosts routés manuellement.

Lorsque du routage manuel est défini, les hosts vers lesquels il y a des routes sont ajoutés à la liste des hosts autorisés à être relayé.

- seshat/backend.py (RELAY_FILE): Fichier de relais.
(gen_routes): Génération des deux fichiers en une passe.

Fixes: #2814 @15m

Historique

#1 - 15/03/2012 10:29 - Daniel Dehennin

Je ne sais pas comment est géré /etc/mail/relayhosts sur seshat mais le nouveau [eole-exim](#) utilise :

- /etc/mail/routes si la configuration est internet ou mailhub (c.f. [eole-exim:source:tmpl/exim-vars.conf](#))
- La variable exim_relay_cidrv4 disponible dans le dictionnaire (c.f. [eole-exim:source:dicos/26_mail.xml](#))

Si le fichier /etc/mail/relayhosts est généré à partir des mêmes informations que /etc/mail/routes, alors ce fichier devient inutile. Sinon, la variable de configuration exim_relay_cidrv4 peut-être utilisée et dans ce cas ce fichier devient inutile.

#2 - 16/03/2012 10:36 - Daniel Dehennin

Il y a aussi le fichier /etc/mail/routes

Dans un premier temps, faut-il ajouter /etc/mail/relayhosts à la configuration [eole-exim](#) ?

#3 - 16/03/2012 11:00 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Si le fichier /etc/mail/relayhosts est généré à partir des mêmes informations que /etc/mail/routes, alors ce fichier devient inutile.

FAUX: il n'est pas possible d'extraire toutes les values du fichier key: value et en faire une liste, il faudrait une base de données pour cela.

#4 - 27/03/2012 14:53 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

Je m'assigne la demande pour la génération du fichier relayhosts.

#5 - 27/03/2012 15:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [00ca7dd75eb5d27b9b9bdcbe17053a2c0086a26c](#).

#6 - 28/03/2012 14:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@eoleng:~# cat /var/lib/eole/config/routes.ead
test1.ac-acad.fr#1.1.1.1
test2.ac-acad.fr#2.2.2.2
```

```
root@eoleng:~# cat /etc/mail/routes
test1.ac-acad.fr: 1.1.1.1
i-test1.ac-acad.fr: 1.1.1.1
test2.ac-acad.fr: 2.2.2.2
i-test2.ac-acad.fr: 2.2.2.2
```

```
root@eoleng:~# cat /etc/mail/relayhosts
1.1.1.1
2.2.2.2
```