

Distribution EOLE - Tâche #28163

Scénario # 28342 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (24-26)

Zephir : si on demande une mise à jour et que zephir-stats se met à jour, la mise à jour s'arrête en plein milieu

05/03/2019 11:04 AM - Emmanuel GARETTE

Status:	Fermé	Start date:	05/03/2019
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	sprint 2019 24-26 Equipe MENSr	Estimated time:	0.00 hour
		Spent time:	0.00 hour

Description

J'ai demandé la mise à jour d'un serveur via les actions Zéphir.

Le serveur commence à se mettre à jour, via le service zstats :

```
root      22408  0.8  6.7 256232 68316 ?      Ss   10:58  0:01 /usr/bin/python2 /usr/bin/twistd
--nodaemon --no_save --pidfile /run/z_stats.pid zephiragents --tmp=data --data=stats --archive=/tm
p --static=static --actions=actions
root      27342  0.0  0.3 22576  3320 ?      S    11:00  0:00 \_ sh -c /usr/share/zephir/scrip
ts/zephir_client call &> /dev/null
root      27343  0.0  0.3 22576  3324 ?      S    11:00  0:00 \_ /bin/bash /usr/share/zeph
ir/scripts/zephir_client call
root      27344  1.2  2.8 93484 29032 ?      S    11:00  0:00 \_ python /usr/share/zep
hir/scripts/zephir_client.py call
uucp     28622  0.0  0.2 19636  2220 ?      S    11:00  0:00 \_ /usr/sbin/uuxqt -
s zephir
uucp     28623  0.0  0.1  9920  1124 ?      S    11:00  0:00 \_ /bin/bash /us
r/share/zephir/scripts/zephir_client maj_auto
uucp     28624  9.0  2.7 76208 27620 ?      S    11:00  0:00 \_ python /u
sr/share/zephir/scripts/zephir_client.py maj_auto
uucp     28653  0.0  0.1  9920  1232 ?      S    11:00  0:00 \_ sh -c
sudo /usr/share/zephir/scripts/maj_auto.zephir 2>&1 >> /var/log/zephir/last_action.log
root      28654  0.0  0.3 66888  3736 ?      S    11:00  0:00 \_ s
udo /usr/share/zephir/scripts/maj_auto.zephir
root      28656 11.0  3.5 141280 35404 ?      S    11:00  0:00 \_ python /usr/share/zephir/scripts/maj_auto.zephir
root      28686 16.0  4.5 176444 45704 ?      S    11:00  0:00 \_ /usr/bin/python2 /usr/bin/Maj-Auto -W
root      28750  0.0  0.5 46500  5652 ?      R    11:00  0:00 \_ apt-get install -f
```

mais le service est stoppé au moment de l'installation de zephir-stats.

La mise à jour se retrouve alors dans un état incohérent.

Il ne faudrait pas que le paquet coupe la mise à jour durant la mise à jour.

Associated revisions

Revision bcc2a00e - 07/11/2019 04:03 PM - Joël Cuissinat

Update debian/rules

Ref: #28163

Revision 0df48ae0 - 07/11/2019 04:24 PM - Joël Cuissinat

Update debian/rules

Ref: #28163

Revision ef2d6b20 - 07/12/2019 09:53 AM - Joël Cuissinat

Remove old systemV init script link

Ref: #28163

Revision 2f7fd0ef - 07/12/2019 09:58 AM - Joël Cuissinat

Update debian/rules (like ferme-firewall in eole-server)

Ref: #28163

Revision 2abd797d - 07/12/2019 11:22 AM - Joël Cuissinat

zephir-client : clean scripts in debian

Ref: #28163

Revision cd4dadb6 - 07/12/2019 11:24 AM - Joël Cuissinat

Update debian/rules for EOLE>=2.7.2

Ref: #28163

History

#1 - 05/13/2019 11:14 AM - Joël Cuissinat

```
root@eolebase:~# apt-get install --reinstall zephir-stats && service z_stats status | grep Active
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/22,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 125340 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../zephir-stats_2.6.2-8_all.deb ...
Dépaquetage de zephir-stats (2.6.2-8) sur (2.6.2-8) ...
Paramétrage de zephir-stats (2.6.2-8) ...
  Active: active (running) since lun. 2019-05-13 11:13:53 CEST; 289ms ago
```



```
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
E: Erreur d'écriture - write (32: Relais brisé (pipe))
```

#8 - 06/17/2019 05:04 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from *En cours* to *Nouveau*

#9 - 06/17/2019 05:04 PM - Benjamin Bohard

- Assigned To deleted (Benjamin Bohard)

#10 - 07/12/2019 11:20 AM - Joël Cuissinat

La correction proposée est bonne mais malheureusement elle ne sera applicable que pour la mise à jour suivante car "l'ancien" paquet contient déjà le code suivant dans son **prerm** :

```
# dh_installdeb will replace this with shell code automatically
# generated by other debhelper scripts.

# Automatically added by dh_systemd_start/11.1.6ubuntu1
if [ -d /run/systemd/system ]; then
    deb-systemd-invoke stop 'z_stats.service' >/dev/null || true
fi
# End automatically added section
```

En ajoutant, l'option, une condition sur l'action **remove** est ajoutée :

```
# dh_installdeb will replace this with shell code automatically
# generated by other debhelper scripts.

# Automatically added by dh_systemd_start/11.1.6ubuntu1
if [ -d /run/systemd/system ] && [ "$1" = remove ]; then
    deb-systemd-invoke stop 'z_stats.service' >/dev/null || true
fi
# End automatically added section
```

#11 - 07/12/2019 11:28 AM - Joël Cuissinat

- *Status changed from Nouveau to Résolu*

#12 - 07/12/2019 11:28 AM - Joël Cuissinat

- *Assigned To set to Joël Cuissinat*

#13 - 08/20/2019 11:29 AM - Joël Cuissinat

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *% Done changed from 0 to 100*

- *Remaining (hours) set to 0.0*

Publié en 2.7.1 & 2.7.2