

eo-le-posh - Evolution #2843

Supprimer la mire de login locale de posh

07/02/2012 11:37 - Lionel Morin

Statut:	Fermé	Début:	07/02/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Lionel Morin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 3.3.0 RC	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Solution possible :			
Dans posh/portal/login.php, à la fin, remplacer			
<pre>require_once('../templates/.__template.'/login.php');</pre>			
par			
<pre>?> <script type="text/javascript" src="..l10n/<?php echo __LANG;?>/lang.js?v=<?php echo __POSHVERSION;?>" ></script> <script type="text/javascript" src="../includes/config.js?v=<?php echo __rand;?>" ></script> <script type="text/javascript" src="../tools/mootools.js?v=1.2.1"></script> <script type="text/javascript" src="../includes/ajax<?php if (!__debugmode) echo '_compressed';?>.js?v=<?php echo __POSHVERSION;?>" ></script> <script type="text/javascript" src="../includes/php/ajax-urls.js?v=<?php echo __POSHVERSION;?>"></script> <div id="loginbox"><form method="post" action="" onsubmit="return \$p.app.connection.set(this,\$p.app.pages.isPageExisting)" /></div> <?php launch_hook('userinterface_header', \$pagename); launch_hook('display_login_form'); ?></pre>			

Révisions associées

Révision 693daa9f - 21/05/2009 15:58 - exarkun

Add support for specifying slot defaults in xml templates

Author: Carnage, exarkun

Reviewer: exarkun

Fixes: #2843

Add support for a "default" attribute on slot tags in XML templates. If not value for the slot is provided, this value will be used.

Historique

#1 - 03/05/2012 17:39 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Envole 3.3.0 RC

#2 - 28/06/2012 09:46 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Lionel Morin

La mire est juste masquée mais c'est suffisant.

#3 - 28/06/2012 09:46 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 13/07/2012 15:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pour une fois, je fais confiance à yoyo