eole-ltsp-server - Anomalie #2868

Au démarrage d'un serveur Eclair, pas de boot PXE

10/02/2012 14:45 - Cédric Frayssinet

Statut:	Fermé	**Début:**	10/02/2012
Priorité:	Bas	**Echéance:**	
Assigné à:	Laurent Flori	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.50 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.5 RC	**Temps passé:**	0.50 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Si on démarre l'éclair (après coupure de courant ou extinction), on doit reconfigurer pour avoir un boot PXE fonctionnel

Révisions associées

Révision dc4e5e11 - 10/02/2012 16:54 - Laurent Flori

Ajout de la methode upstart pour ldemon tftp dans le conteneur ltspapps
fixes #2868 @10m

Révision cc740485 - 21/02/2012 14:48 - Laurent Flori

Suppresion de la dependance sur le réseau pour le boot de tftpd-hpa

fixes #2868 @10m

Historique

#1 - 10/02/2012 16:58 - Laurent Flori

- Projet changé de Eclair à eole-ltsp-server

#2 - 10/02/2012 16:58 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit dc4e5e1105e5b4ae5e5db797842ebfa17797b74b.

#3 - 21/02/2012 14:47 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 100 à 50

#4 - 21/02/2012 17:44 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit cc740485a8e363683861f033355d6694b107ab97.

#5 - 28/03/2012 09:41 - Luc Bourdot

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 23/04/2012 17:57 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

Les modifications ont été publiées avec la Roadmap précédente (2.3.4) !

=> Placé dans 2.3.5 RC pour validation.

#7 - 11/06/2012 17:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les clients bootent bien en PXE juste après le redémarrage du serveur.