

## python-pyeole - Anomalie #3054

### la restauration d'un dossier et de son contenu par bacula n'est pas prévue avec bacularestore.py

09/03/2012 18:08 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09/03/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.4 RC	<b>Temps passé:</b>	0.08 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b> <p>La fonction générique <code>bconsole_command(cmd, prefix="select current yes")</code> construit la succession de commandes pour la restauration.</p> <p>La fonction <code>bacula_restore_one_file(filename, [...])</code> est appelée par <code>bacularestore.py --file filename [...]</code> et construit la portion de commande suivante :</p> <pre>"file=filename \ndone [...]"</pre> <p>Dans le cas où <code>filename</code> désigne un dossier, la restauration n'est pas récursive.</p> <p>Une solution consisterait à construire une portion de commande du type <code>"mark filename \ndone [...]"</code> dans la fonction <code>bacula_restore_one_file()</code>, généralisant la récursivité mais n'ajoutant pas d'option à la commande <code>bacularestore.py</code></p> <p>Une autre solution consisterait à ajouter une option (<code>--folder</code>) à la commande <code>bacularestore.py</code> pour traiter le cas de la restauration du dossier et de son contenu.</p> <p>Cette solution, plus claire, nécessite l'ajout d'une fonction dans <code>bacularestore.py</code> et d'un fichier dans le dossier <code>restore</code>.</p>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-bacula - Anomalie #3089: Besoin d'une option pour restaurer un dos...			Fermé 15/03/2012

#### Révisions associées

##### Révision 08379f3d - 13/09/2011 11:39 - moyooo

add Tooltip for vlan on show networkport : see #3054

##### Révision 28f0e922 - 15/03/2012 11:55 - Benjamin Bohard

ajout d'une fonction `bacula_restore_one_folder` (fixes #3054).

`pyeole/bacularestore.py` est complété avec une fonction `bacula_restore_one_folder` appelée avec l'option `--folder` et utilisant la sous-commande `mark` pour ajouter le dossier passé en argument et son contenu à la sauvegarde.

##### Révision 2d0f342a - 16/03/2012 14:07 - Emmanuel GARETTE

restaure les répertoires pas à la racine(ref #3054)

#### Historique

##### #1 - 15/03/2012 15:29 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [28f0e9220f27a58a246c3297a7b7a725ecb592a7](#).

##### #2 - 19/03/2012 17:15 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

**#3 - 28/03/2012 18:04 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK, cf. compte-rendu de test dans [#3089](#)