

## Documentations - Evolution #3163

### Documenter la fonction Creole : getVar

26/03/2012 10:38 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/03/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.50 heure
<b>Version cible:</b>	Maj doc 2.3 - 04	<b>Temps passé:</b>	0.58 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
J'ai mis un bon exemple, par contre, je ne sais pas trop comment le présenter => à relire			
<del>Je pense qu'il n'est pas nécessaire de documenter la fonction %%getattr (nom de la variable esclave dynamique pour un accès via l'itérateur dans une boucle for réalisée sur la variable maître !) =&gt; finalement fait aussi :)</del>			

### Historique

#### #1 - 28/03/2012 14:13 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
- Statut changé de Nouveau à Accepté
- % réalisé changé de 80 à 90

#### #2 - 30/03/2012 16:56 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

#### #3 - 05/04/2012 10:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Accepté à Fermé