

## conf-esbl - Anomalie #3205

### Edition de la conf ssmtp

02/04/2012 09:06 - Pascal BASTIEN

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/04/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	christophe guerinot	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.4 RC	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Dans le paramétrage des envois de mails via ssmtp, il manque la configuration des alias (fichier /etc/ssmtp/revalias). Ce fichier étant écrasé lors d'un reconfigure. Par ex. glpi a besoin que le compte www-data soit associé à une adresse smtp spécifique.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-common - Evolution #3129: Ajout (ou non) du domaine local, pour ssmtp		<b>Fermé</b>	<b>21/03/2012</b>

### Révisions associées

#### Révision 05828907 - 27/10/2011 11:03 - remi

schema : add glpi\_printers.last\_pages\_counter, see #3205

### Historique

#### #1 - 02/04/2012 09:12 - Pascal BASTIEN

NB: il faudrait une variable multivaluée:  
compteNix = adresse smtp1  
compteNix2 = adresse smtp2

#### #2 - 05/04/2012 09:18 - christophe guerinot

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.4 RC

#### #3 - 06/04/2012 13:04 - christophe guerinot

- % réalisé changé de 0 à 100

La ligne par défaut

```
root:<system_mail_from>:<passerelle_ssmtp>[:port]  
reste présente dans le fichier /etc/revalias
```

si l'on souhaite saisir des lignes supplémentaires

-> 'activer\_ajout\_user\_ssmtp' à 'oui'

-> saisir dans une variable multi-valuée 'user\_ssmtp'.supplémentaire\_system\_mail\_from'

<http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl/repository/revisions/7b6a99aa8ba559e7b5425a4ab7b2ab0d32c67c7c>

#### #4 - 06/04/2012 13:06 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Fermé

intégré