

eo-le-exim - Anomalie #3256

rsyslog démarre après spamassassin

04/06/2012 03:15 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	04/06/2012
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	2.00 hours
Target version:	Mises à jour 2.3.5 RC	Spent time:	0.33 hour
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Si on installe un Seshat en mode conteneur, on se retrouve avec l'erreur suivante :			
<pre>Starting SpamAssassin Mail Filter Daemon: avril 6 14:56:24.403 [16245] warn: logger: failed to add syslog method: logger: syslog initialization failed spamd.</pre>			
Dans le conteneur mail , spamassassin (<i>22_spamassassin.xml</i>) est redémarré avant rsyslog (<i>26_mail.xml</i>) !			
<i>Ce problème est masqué sur AmonEcole puisque sur ce module le conteneur mail est regroupé avec le conteneur web et que le redémarrage de rsyslog est déjà demandé dans <i>_20_web.xml</i> :)_</i>			
Serait-il envisager d'enlever la gestion du service rsyslog des conteneurs des dictionnaires ?			
Related issues:			
Related to conf-scribe - Anomalie #3290: LDAP démarré après NSCD et Apache		Fermé	04/12/2012

History

#1 - 05/04/2012 03:27 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assigned To set to Joël Cuissinat
- % Done changed from 0 to 100

Résolu par le duo : [#3436](#) & [#3437](#) :)

#2 - 06/12/2012 11:27 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Résolu to Fermé

Plus de problème.