

## eole-common - Anomalie #3401

### "persistence" du fichier /etc/rsyslog.d/50-default.conf dans les conteneurs

25/04/2012 17:51 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	25/04/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.5 RC	<b>Temps passé:</b>	0.33 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Malgré les instructions de suppression des anciens fichiers de règles de rsyslog ajoutées dans eolebase-conteneur.preinst, le fichier 50-default.conf est toujours présent.			
Il est possible que ce fichier soit installé par le paquet rsyslog.			
On peut essayer de reporter la suppression en postinstall.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-proxy - Anomalie #2499: log de dansguardian dans syslog		<b>Fermé</b>	<b>01/12/2011</b>
Lié à eole-proxy - Anomalie #3136: log de squid dans /var/log/syslog		<b>Fermé</b>	<b>22/03/2012</b>
Lié à conf-scribe - Anomalie #2504: log de samba dans syslog en mode conteneur		<b>Fermé</b>	<b>01/12/2011</b>
Lié à eole-common - Anomalie #3214: [rsyslog] Duplications de log des mails		<b>Fermé</b>	<b>02/04/2012</b>
Lié à eole-common - Anomalie #3212: [rsyslog] Duplication des logs passant pa...		<b>Fermé</b>	<b>02/04/2012</b>

#### Révisions associées

##### Révision d320c6ae - 25/04/2012 17:56 - Benjamin Bohard

50-default.conf subsiste dans les conteneurs

La suppression du fichier /etc/rsyslog.d/50-default.conf semble être contrecarrée par l'installation de rsyslog. La suppression doit avoir lieu après l'installation de rsyslog.

- eolebase-conteneur.preinst : suppression
- eolebase-conteneur.postinst : création à partir de eolebase-conteneur.preinst

Ref #3401

##### Révision 9bc57573 - 26/04/2012 11:56 - Benjamin Bohard

Correction du case de eolebase-conteneur.postinst

Le case exécute le code pour 'reconfigure'

Ref #3401

## Révision d100a029 - 26/04/2012 16:15 - Joël Cuissinat

Suppression systématique des fichiers 50-default.conf dans les conteneurs

- lxc\_postinstall.sh : rm du fichier + ajout d'un test supplémentaire  
Fixes #3401 @10m

## Historique

---

### #1 - 26/04/2012 10:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

### #2 - 26/04/2012 15:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

C'était bon mais sauf que si il y'a une mise à jour des paquets **rsyslog** :

```
root@internet:~# apt-get install --reinstall rsyslog rsyslog-relp rsyslog-gnutls  
[ ... ]  
Creating config file /etc/rsyslog.d/50-default.conf with new version
```

Du coup on va plutôt gérer cette m\*\*\*\* au reconfigure !

### #3 - 26/04/2012 16:14 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eolebase à eole-common

### #4 - 26/04/2012 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [d100a02987440bd60a727ccc71be8b55331779c5](https://github.com/containers/containers/commit/d100a02987440bd60a727ccc71be8b55331779c5).

### #5 - 12/06/2012 17:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

2.3.5 RC : fichier supprimé avec reconfigure