

## eole-common - Evolution #3407

### désactiver la séquence ctrl - alt - suppr

26/04/2012 11:56 - Thierry Bertrand

<b>Statut:</b>	Ne sera pas résolu	<b>Début:</b>	26/04/2012
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.2		
<b>Description</b> Bonjour,  certains admins ont des déboires avec la séquence ctrl - alt - suppr en environnement de production, surtout lorsqu'ils possèdent des commutateurs claviers souris. Du coup, serait-il possible d'introduire une condition de manière à pouvoir désactiver celle-ci svp ?  Cela se traduirait par : Dictionnaire 1_common.xml <files> <file name='/etc/evend.d/control-alt-delete'/> ... <family name='systeme' mode='expert'> <variable name='active_mode_windows' type='string' description="Activer la séquence ctrl - alt -suppr pour reboot"> <value>non</value> </variable> ... <constraints> <check name='valid_enum' target='active_mode_windows'> <param>['oui','non']</param> </check>  Fichier /etc/evend.d/control-alt-delete  %if %%active_mode_windows == "oui" exec /sbin/shutdown -r now "Control-Alt-Delete pressed" %else exec /bin/echo "Mode Windows non actif - séquence désactivée" %end if  D'avance merci. Cordialement			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-common - Evolution #3408: désactiver la séquence ctrl - alt - suppr			Fermé 26/04/2012

### Historique

#1 - 31/05/2012 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Pas de backport prévu sur 2.2 :(