

eole-common - Evolution #3407

désactiver la séquence ctrl - alt - suppr

26/04/2012 11:56 - Thierry Bertrand

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	26/04/2012
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.2		

Description

Bonjour,

certaines admins ont des déboires avec la séquence ctrl - alt - suppr en environnement de production, surtout lorsqu'ils possèdent des commutateurs claviers souris.

Du coup, serait-il possible d'introduire une condition de manière à pouvoir désactiver celle-ci svp ?

Cela se traduirait par :

Dictionnaire 1_common.xml

```
<files>
```

```
<file name='/etc/evend.d/control-alt-delete'/>
```

```
...
```

```
<family name='systeme' mode='expert'>
```

```
<variable name='active_mode_windows' type='string' description="Activer la séquence ctrl - alt -suppr pour reboot">
```

```
<value>non</value>
```

```
</variable>
```

```
...
```

```
<constraints>
```

```
<check name='valid_enum' target='active_mode_windows'>
```

```
<param>['oui','non']</param>
```

```
</check>
```

Fichier /etc/evend.d/control-alt-delete

```
%if %%active_mode_windows == "oui"
```

```
exec /sbin/shutdown -r now "Control-Alt-Delete pressed"
```

```
%else
```

```
exec /bin/echo "Mode Windows non actif - séquence désactivée"
```

```
%end if
```

D'avance merci.

Cordialement

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #3408: désactiver la séquence ctrl - alt - suppr

Fermé

26/04/2012

Historique

#1 - 31/05/2012 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Pas de backport prévu sur 2.2 :(