

EOLE OpenNebula - Tâche #34093

Scénario # 34025 (Terminé (Sprint)): Hapy 2.8 : instance bloquée sur 'Disable and mask libvirt-guests service'

Déplacer le stop du service libvirt-guests avant celui de libvirtd

21/04/2022 17:29 - Laurent Gourvenec

Statut:	Fermé	Début:	19/04/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2022 16-18	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 83d05cd9 - 21/04/2022 17:42 - Laurent Gourvenec

Arrêt de libvirt-guest avant libvirtd

Le service libvirtd est stoppé via les mécanisme de service creoled.
Sauf que libvirt-guests repose sur libvirtd.
En conséquence, l'instance pouvait rester bloquée sur le stop de libvirt-guests.

Historique

#1 - 21/04/2022 17:29 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 22/04/2022 10:20 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de En cours à À valider
- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 26/04/2022 13:36 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#4 - 27/04/2022 15:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Script déplacé de **posttemplate** vers **preservice** :

```
eole-one-master$ git tag --contains 83d05cd9  
pkg/eole/eole-2.8/2.8.1-30  
pkg/eole/eole-2.9/2.9.0-1
```

```
root@hapy:~# rgrep libvirt-guests /usr/share/eole/p*/*  
/usr/share/eole/preservice/10-libvirt-guests:echo "Disable and mask libvirt-guests service"  
/usr/share/eole/preservice/10-libvirt-guests: systemctl ${action} libvirt-guests.service 2> /dev/null
```