eole-common - Anomalie #3440

l'utilisation des variables relatives à squid dans la configuration de rsyslog n'est pas soumise aux bonnes conditions

04/05/2012 15:12 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	**Début:**	04/05/2012
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Bohard	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.5 RC	**Temps passé:**	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Les conditions utilisées pour la mise en place des options de log différé ne prennent pas en compte la désactivation (ou l'absence) de squid.
Ces options sont présentes dans deux fichiers : 00-aggregation.conf et 00-conteneur.conf.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #3444: Parler de rsyslog en 2.3	**Fermé**	**09/05/2012**
Lié à eole-proxy - Evolution #3018: Le fichier de configuration rsyslog de sq...	**Fermé**	**06/03/2012**

Révisions associées

Révision 34414470 - 04/05/2012 16:29 - Benjamin Bohard

Réécriture des conditions des templates de rsyslog

- tmpl/00-* : introduction d'une condition basée sur l'existence et la valeur de la variable %%activer_filtrage_proxy pour contraindre lamise en place des options relatives à squid.

Ref #3440

Révision c54a2b88 - 04/05/2012 17:30 - Benjamin Bohard

Renommer le fichier 00-aggregation.conf dans le conteneur

Le préfixe 00 ne permet pas de définir des politiques supplémentaires par services.

- eole-conteneur/lxc_postinstall.sh : suppression du fichier 00-aggregation.conf s'il existe, copie sous le nom 99-aggregation à la place.

Ref #3440

Historique

#1 - 04/05/2012 17:16 - Benjamin Bohard

Ces options devraient se trouver dans un autre fichier apportée par eole-proxy.
Cela nécessite de modifier le nom de 00-aggregation.conf dans le conteneur.

#2 - 07/05/2012 10:14 - Benjamin Bohard

En mode conteneur, la séparation ne pose pas de problème : les messages sont à "usage unique" (ils sont supprimés de la file pour éviter les doublons) donc l'important est de terminer par la règle *.*
On peut donc insérer une règle pour squid avec une queue et un traitement différé selon les choix (squid realtime ou non).

En mode non conteneur, les messages n'étant pas supprimés après traitement pour rester disponibles en local, l'introduction d'une règle spécifique de transmission doit modifier la règle général *.* pour éviter les doublons.

Exemple : cas sans règle spécifique

```
*.*    :omrelp:ip_hote:20514
```

cas avec une règle spécifique

```
$WorkDirectory /var/log/rsyslog
$ActionQueueType LinkedList
$ActionQueueFileName relpact
$ActionQueueSaveOnShutdown on

:programname, contains, "squid"   :omrelp:ip_hote:20514

:programname, !contains, "squid"  :omrelp:ip_hote:20514
```

La multiplication des règles spécifiques peut compliquer considérablement l'écriture de la règle générale si on veut éviter le transit des doublons sur le réseau (et leur traitement en bout de chaîne).

#3 - 10/05/2012 16:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Utilisation d'une autre variable pour le test : %%activer_filtrage_proxy est associée à dansguardian, pas à squid

#4 - 10/05/2012 16:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#5 - 11/06/2012 17:33 - Bruno Boiget

testé sur 2.3.5 RC

- le fichier 00-aggregation.log est vide si envoi des logs désactivé

- sur seshat

```
$ModLoad omrelp

*.* :omrelp:1.1.1.1:20514
```

- sur amonecole

```
$ModLoad omrelp

$WorkDirectory /var/log/rsyslog
$ActionQueueType LinkedList
$ActionQueueDequeueTimeBegin 1
$ActionQueueDequeueTimeEnd 2
$ActionQueueFileName relpact
$ActionQueueSaveOnShutdown on

:programname, contains, "squid" :omrelp:1.1.1.1:20514

:programname, !contains, "squid" :omrelp:1.1.1.1:20514
```

La modification sur 00-conteneurs.conf n'est plus d'actualité (code viré depuis)

#6 - 11/06/2012 17:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé