

## Distribution EOLE - Scénario #34410

### Configuration Veyon avec OU alternative (cd29)

01/07/2022 14:10 - Gilles Grandgérard

|   |         |                      |                |
|---|---------|----------------------|----------------|
| <b>Statut:</b>  | Nouveau | <b>Début:</b>        |                |
| <b>Priorité:</b>  | Normal  | <b>Echéance:</b>     |                |
| <b>Assigné à:</b>   |         | <b>% réalisé:</b>    | 0%             |
| <b>Catégorie:</b>   |         | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure     |
| <b>Version cible:</b>   |         | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure     |
| <b>Description</b>  |         |                      |                |
| <p>La configuration faite par le CD29 n'est pas la même que celle par défaut du Pole<br/>les valeurs : ComputerContainersFilter, ComputerDisplayNameAttribute, ComputerHostNameAttribute, LocationNameAttribute, UserTree sont différentes</p> <p>Pour corriger la configuration, le CD29 a crée une GPO qui exécute le script ci dessous. L'inconvénient est que le minion réapplique la conf par défaut à chaque redémarrage, puis la GPO doit se réappliquer (en espérant que l'ordre soit bien celui là) !</p> <p>Il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vérifier la différence de comportement</li><li>• offrir l'option permettant d'activer cette configuration.</li></ul> <p>Script ps:</p> <pre>□ #zone des variables #variable qui stocke le groupe du domaine de la machine \$ou = Get-ItemPropertyValue -Path Registry::"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\C urrentVersion\Group Policy\State\Machine" -Name Distinguished-Name \$grp = (\$ou.Split(",") [2]).split("=") [1] Set-Location \$veyon .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerContainersFilter " (&amp;(objectClass=organizationalUnit)(name=\$( \$grp))) " .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerLocationsByAttribute false .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerLocationsByContainer true .\veyon-cli.exe config set LDAP/UserTree "OU=Utilisateurs du Domaine" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerTree "OU=Ordinateurs du Domaine" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerDisplayNameAttribute "name" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerHostNameAttribute "name" .\veyon-cli.exe config set LDAP/LocationNameAttribute "name"</pre> <p>différence par rapport à défaut :</p> <p>ComputerContainersFilter: <b>(objectClass=organizationalUnit) -&gt; "&amp;(objectClass=organizationalUnit)(name=\$( \$grp))"</b><br/>UserTree: <b>(vide) -&gt; OU=Utilisateurs du Domaine</b><br/>ComputerDisplayNameAttribute: <b>(absent !) -&gt; name</b><br/>ComputerHostNameAttribute: <b>cn -&gt; name</b><br/>LocationNameAttribute: <b>ou -&gt; name</b></p> |         |                      |                |
| <b>Sous-tâches:</b>   |         |                      |                |
| Tâche # 35215: Configuration Veyon personnalisé pour un groupe d'utilisateur  |         |                      | <b>Nouveau</b> |

### Historique

#1 - 01/07/2022 14:12 - Gilles Grandgérard

Vérifier si le grp extrait de la base de registre ne correspond pas à <https://dev-eole.ac-dijon.fr/journals/164206/edit>

#2 - 29/08/2022 14:28 - Gilles Grandgérard

