

Distribution EOLE - Scénario #34410

Configuration Veyon avec OU alternative (cd29)

01/07/2022 14:10 - Gilles Grandgérard

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>																					
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>																					
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%																				
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure																				
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure																				
<b>Description</b>																							
<p>La configuration faite par le CD29 n'est pas la même que celle par défaut du Pole les valeurs : ComputerContainersFilter, ComputerDisplayNameAttribute, ComputerHostNameAttribute, LocationNameAttribute, UserTree sont différentes</p> <p>Pour corriger la configuration, le CD29 a crée une GPO qui exécute le script ci dessous. L'inconvénient est que le minion réapplique la conf par défaut à chaque redémarrage, puis la GPO doit se réappliquer (en espérant que l'ordre soit bien celui là) !</p> <p>Il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vérifier la différence de comportement</li><li>• offrir l'option permettant d'activer cette configuration.</li></ul> <p>Script ps:</p> <pre>#zone des variables #variable qui stocke le groupe du domaine de la machine Sou = Get-ItemPropertyValue -Path Registry::"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine" -Name Distinguished-Name Grp = (\$ou.Split(",")[2]).split("=")[1] Set-Location \$veyon .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerContainersFilter "&amp;(objectClass=organizationalUnit)(name=\$(\$grp))" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerLocationsByAttribute false .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerLocationsByContainer true .\veyon-cli.exe config set LDAP/UserTree "OU=Utilisateurs du Domaine" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerTree "OU=Ordinateurs du Domaine" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerDisplayNameAttribute "name" .\veyon-cli.exe config set LDAP/ComputerHostNameAttribute "name" .\veyon-cli.exe config set LDAP/LocationNameAttribute "name"</pre> <p>différence par rapport à défaut :</p> <table><tr><td>ComputerContainersFilter:</td><td>(objectClass=organizationalUnit)</td><td>-&gt;</td><td>"(&amp;(objectClass=organizationalUnit)(name=\$(\$grp)))"</td></tr><tr><td>UserTree:</td><td>(vide)</td><td>-&gt;</td><td>OU=Utilisateurs du Domaine</td></tr><tr><td>ComputerDisplayNameAttribute:</td><td>(absent !)</td><td>-&gt;</td><td>name</td></tr><tr><td>ComputerHostNameAttribute:</td><td>cn</td><td>-&gt;</td><td>name</td></tr><tr><td>LocationNameAttribute:</td><td>ou</td><td>-&gt;</td><td>name</td></tr></table>				ComputerContainersFilter:	(objectClass=organizationalUnit)	->	"(&(objectClass=organizationalUnit)(name=\$(\$grp)))"	UserTree:	(vide)	->	OU=Utilisateurs du Domaine	ComputerDisplayNameAttribute:	(absent !)	->	name	ComputerHostNameAttribute:	cn	->	name	LocationNameAttribute:	ou	->	name
ComputerContainersFilter:	(objectClass=organizationalUnit)	->	"(&(objectClass=organizationalUnit)(name=\$(\$grp)))"																				
UserTree:	(vide)	->	OU=Utilisateurs du Domaine																				
ComputerDisplayNameAttribute:	(absent !)	->	name																				
ComputerHostNameAttribute:	cn	->	name																				
LocationNameAttribute:	ou	->	name																				
<b>Sous-tâches:</b>																							
Tâche # 35215: Configuration Veyon personnalisé pour un groupe d'utilisateur			Nouveau																				

Historique

#1 - 01/07/2022 14:12 - Gilles Grandgérard

Vérifier si le grp extrait de la base de registre ne correspond pas à <https://dev-eole.ac-dijon.fr/journals/164206/edit>

#2 - 29/08/2022 14:28 - Gilles Grandgérard

