

creole - Anomalie #3449

Prise en compte de l'option "hide_vars" par le client creole_serv

05/10/2012 10:58 AM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	05/10/2012
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.50 hour
Target version:	Mises à jour 2.3.5 RC	Spent time:	0.75 hour
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

```
>>> from creole.parsedico import parse_dico
>>> from os import system
>>> a=system('/etc/init.d/creole_serv stop >/dev/null')
>>> parse_dico(True) == parse_dico(False)
False
>>> a=system('/etc/init.d/creole_serv start >/dev/null')
>>> parse_dico(True) == parse_dico(False)
True
```

Associated revisions

Revision 719a89af - 05/10/2012 11:11 AM - Joël Cuissinat

- creole/parsedico.py : envoi de l'option "hide_vars" lors de l'utilisation de creole_serv
Fixes #3449 @15m

History

#1 - 05/10/2012 11:00 AM - Joël Cuissinat

Par contre, l'intérêt de cette fonctionnalité reste très discutable tant que l'on a pas la distinction entre *hidden* et *disabled* dans Créole !

#2 - 05/10/2012 11:13 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Accepté* to *Résolu*
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [719a89af42811d88ccb483dedfbbd4a5bfb8bb83](#).

#3 - 06/07/2012 11:50 AM - Bruno Boiget

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

testé avec service creole_serv lancé sur 2.3.5 RC

```
from creole.parsedico import parse_dico
parse_dico(True) == parse_dico(False)
```

False