

## creole - Anomalie #3449

### Prise en compte de l'option "hide\_vars" par le client creole\_serv

10/05/2012 10:58 - Joël Cuissinat

|                       |                       |                      |            |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé                 | <b>Début:</b>        | 10/05/2012 |
| <b>Priorité:</b>      | Normal                | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>     | Joël Cuissinat        | <b>% réalisé:</b>    | 100%       |
| <b>Catégorie:</b>     |                       | <b>Temps estimé:</b> | 0.50 heure |
| <b>Version cible:</b> | Mises à jour 2.3.5 RC | <b>Temps passé:</b>  | 0.75 heure |
| <b>Distribution:</b>  | EOLE 2.3              |                      |            |

#### Description

```
>>> from creole.parsedico import parse_dico
>>> from os import system
>>> a=system('/etc/init.d/creole_serv stop >/dev/null')
>>> parse_dico(True) == parse_dico(False)
False
>>> a=system('/etc/init.d/creole_serv start >/dev/null')
>>> parse_dico(True) == parse_dico(False)
True
```

#### Révisions associées

##### Révision 719a89af - 10/05/2012 11:11 - Joël Cuissinat

- creole/parsedico.py : envoi de l'option "hide\_vars" lors de l'utilisation de creole\_serv  
Fixes #3449 @15m

#### Historique

##### #1 - 10/05/2012 11:00 - Joël Cuissinat

Par contre, l'intérêt de cette fonctionnalité reste très discutable tant que l'on a pas la distinction entre *hidden* et *disabled* dans Créole !

##### #2 - 10/05/2012 11:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [719a89af42811d88ccb483dedfbbd4a5bfb8bb83](#).

##### #3 - 07/06/2012 11:50 - Bruno Boiget

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

testé avec service creole\_serv lancé sur 2.3.5 RC

```
from creole.parsedico import parse_dico
parse_dico(True) == parse_dico(False)
```

False