

creole - Evolution #3461

permettre un rechargement des fonctions personnalisées (eosfunc)

05/11/2012 03:29 PM - Bruno Boiget

Status:	Fermé	Start date:	05/11/2012
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Bruno Boiget	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Mises à jour 2.3.5 RC	Spent time:	0.25 hour
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
déplacer dans un fonction le chargement des fonctions personnalisées. exemple d'utilisation (enregistrement_zephir): from creole import cfgparser cfgparser.eosfunc.load_funcs() au chargement d'eosfunc, la fonction est appelée avec un paramètre reload_mod à False. Dans ce cas (chargement initial), on affiche un message d'avertissement si une fonction est redéfinie.			
Related issues:			
Related to zephir-client - Anomalie #3238: enregistrement_zephir ne gere pas ...		Fermé	04/04/2012

Associated revisions

Revision 5432ff4e - 04/11/2012 09:17 AM - remi

add --force option to cron.php, see #3461

Revision 5ce0ab84 - 05/11/2012 03:30 PM - Bruno Boiget

déplacement du chargement des fonctions personnalisées d'eosfunc dans une fonction pour permettre de les recharger (fixes #3461)

History

#1 - 05/11/2012 03:39 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Accepté* to *Résolu*

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [5ce0ab843ef86b5cced0d74509da0ca05279d866](#).

#2 - 06/11/2012 04:36 PM - Fabrice Barconnière

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*