

Distribution EOLE - Tâche #34745

Scénario # 33912 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : simplifier la gestion NTP (Revoir ntpdate/ntpd/syssemctl-timesyncd)

Le serveur NTP doit servir de référence aux éventuels clients.

18/10/2022 11:22 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadolés 31/01/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Dans le cas d'un contrôleur de domaine en conteneur, on trouve le serveur NTP dans un conteneur et des clients NTP à différents endroits (root, autres conteneurs). Il faut que l'installation du serveur NTP le configure comme référence pour les autres clients.			

Historique

#1 - 20/10/2022 10:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 20/10/2022 10:41 - Benjamin Bohard

Lors de l'installation du service NTP dans un conteneur, indiquer au client systemd-timesyncd de le contacter pour obtenir l'heure (IP interne).

#3 - 26/10/2022 11:12 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 10/11/2022 16:21 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 08/12/2022 10:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0