

## Amon - Anomalie #3491

### type d'authentification squid trop restrictif

21/05/2012 17:50 - Olivier JANVOIS

<b>Statut:</b>	Pas un bug	<b>Début:</b>	21/05/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Bruno Boiget	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
lorsque l'on passe 'activer_squid_auth' à 'oui', 'type_squid_auth' doit impérativement prendre une des 4 valeurs 'NTLM/SMB', 'Ldap', 'Ldap (Active Directory)', ou 'NTLM/KERBEROS' Pourtant la valeur 'autre' figure dans la liste déroulante mais elle n'est pas autorisée...			
Pourriez vous retirer cette limitation svp ?			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-proxy - Evolution #3492: autoriser une authentification locale pou...		<b>Fermé</b>	<b>21/05/2012</b>

### Historique

#### #1 - 23/05/2012 17:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

- Assigné à mis à Bruno Boiget

La valeur "autre" est une "vue de l'esprit" de l'éditeur Zéphir (il n'y a pas d'équivalent dans *gen\_config*).

Sur 2.3, il est désormais possible d'ajouter un dictionnaire afin de redéfinir les variables (et notamment leur liste de choix) :

[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/HTML/commun/co/03\\_familles.html#kcN8d](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/HTML/commun/co/03_familles.html#kcN8d)

Exemple :

```
[ ... ]
<variable name='type_squid_auth' redefine='True'/>
[ ... ]
<check name='valid_enum' target='type_squid_auth'>
  <param>['NTLM/SMB','Ldap','Ldap (Active Directory)','NTLM/KERBEROS','ma valeur']</param>
</check>
```

Évidemment, il serait plus simple que la nouvelle valeur soit disponible nativement et c'est d'ailleurs l'objet du signalement [#3492](#)