

eole-proxy - Evolution #3492

autoriser une authentification locale pour le proxy

21/05/2012 17:52 - Olivier JANVOIS

Statut:	Fermé	Début:	21/05/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.6 RC	Temps passé:	1.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
pour les petits sites tels que les écoles, il serait intéressant de pouvoir activer une base de compte locale (/etc/squid/users par exemple) au amon alimentée en ligne de commande via htpasswd			
il faudrait pour cela :			
'activer_squid_auth' à 'oui'			
définir type_squid_auth à 'local' par exemple			
à rapprocher de mon signalement n° 3491			
Merci d'avance			
Demandes liées:			
Lié à Amon - Anomalie #3491: type d'authentification squid trop restrictif		Pas un bug	21/05/2012
Lié à Documentations - Evolution #4325: Documenter l'authentification Proxy d...		Fermé	24/10/2012

Révisions associées

Révision bb18efd2 - 20/07/2012 15:42 - Joël Cuissinat

Possibilité de configurer le proxy avec une authentification locale

- dicos/23_proxy.xml : ajout type_squid_auth="Fichier local"
- tpl/01inc-squid.conf : ajout des lignes proposées par Olivier
- tpl/01squid.conf : ajout des lignes proposées par Olivier

Fixes #3492 @40m

Révision bd57ff7e - 25/09/2012 15:27 - Joël Cuissinat

- posttemplate/00-proxy : touch sur /etc/squid/users

Ref #3492 @5m

Historique

#1 - 23/05/2012 17:05 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Amon à eole-proxy*

#2 - 23/05/2012 17:06 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à En attente d'informations*

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.6 RC
- Temps estimé mis à 1.00 h

A l'occasion, on pourrait discuter de cette demande sur IRC :)

#3 - 29/05/2012 11:56 - Olivier JANVOIS

- Fichier `squid.conf.patch` ajouté

en PJ le patch que j'ai ajouté sur mon serveur (qui est sûrement perfectible !)

il faut également installer le paquet `apache2-utils` pour pouvoir alimenter la base des utilisateurs (`/etc/squid/users` dans mon cas) et initialiser leur mot de passe (avec `htpasswd`)

enfin comme indiqué précédemment, il faut que `type_squid_auth` puisse prendre une valeur spécifique (local par ex)

#4 - 20/07/2012 15:49 - Joël Cuissinat

- + dépendance dans `proxy-pkg` : `commit amon-pkg:commit:77defa5ea`

#5 - 20/07/2012 15:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En attente d'informations* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [bb18efd2b404527bf0dc6a1e31fc0312b260dbfc](#).

#6 - 30/08/2012 16:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

Impeccable :

```
root@amonecole:~# ssh proxy
root@internet:~# htpasswd -c /etc/squid/users jojo
root@internet:~# cat ~/.elinks/elinks.conf
set protocol.http.proxy.host = "10.21.11.10:3128"
set protocol.http.proxy.user = "jojo"
set protocol.http.proxy.passwd = "pwd"
root@internet:~# elinks www.google.fr
[ ... ]
root@amonecole:~# tail -f -n1 /var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log
Aug 30 16:48:28 internet (squid): 1346338108.343 347 10.21.11.10 TCP_MISS/200 11588
GET http://www.google.fr/ jojo DIRECT/173.194.34.31 text/html
```

Fichiers

`squid.conf.patch`

1,24 ko

29/05/2012

Olivier JANVOIS