

Documentations - Anomalie #3501

Explications sur allow_dest et allow_src incompréhensibles !

22/05/2012 14:46 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	22/05/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.75 heure
Version cible:	Maj doc 2.3.5	Temps passé:	1.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/HTML/commun/co/09b-eole-firewall.html			
En même temps le code est bogué (#3488) mais ce n'est pas une raison !			
Demandes liées:			
Lié à Documentations - Anomalie #1024: Explication du conteneur root dans la ...		Ne sera pas résolu	

Historique

#1 - 23/05/2012 16:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

Réécriture partielle de la section "Gestion du pare-feu eole-firewall" et enrichissement du bloc "Exemples".

#2 - 13/07/2012 11:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

Dans un fichier 00_fichier_qualif.fw :

```
allow_dest(interface='eth0', ip='0/0', port='9010')
allow_src(interface='eth0', ip='0/0', port='9009')
```

donne :

```
-A FORWARD -s 192.0.2.52/32 -i br0 -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 9010 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 9009 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DNAT --to-destination 192.0.2.52:9009
-A FORWARD -d 192.0.2.52/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 9009 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
```