

Distribution EOLE - Demande #35021

Amon : le reverse proxy devrait toujours démarré si l'amon est démarré en même temps que le seth|scribe

18/11/2022 10:01 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Nouveau	Début:	18/11/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description Lors du démarrage ou redémarrage de l'Häpy (par exemple en cas de mise à jour du noyau), le reverse proxy est quasi tout le temps en erreur. La problématique est la suivante : - le reverse proxy est configuré en interne avec le nom de domaine local - le serveur DNS qui gère les noms de domaine local est le seth scribe - si le reverse proxy tente de démarrer avant le démarrage du serveur DNS du seth scribe, il ne peut pas démarrer (la résolution DNS échoue) La solution non satisfaisante que j'ai mis en place est la suivante : - je configure le DNS dans le seth scribe - j'ajoute dans les hôtes supplémentaires de l'Amon le nom de domaine et l'adresse IP Cette solution est contraignant, il faut que je dupliquer l'information à chaque fois Proposition de solution convenable : Lorsque le service nginx de l'Amon démarrage, il doit d'abord attendre que tous les domaines interne utilisé dans la configuration du reverse proxy résolve bien. Cela ne me semble pas difficile a faire.			