

Distribution EOLE - T che #35350

Sc nario # 35309 (Termin  (Sprint)): Les fichiers compl mentaires Z phir sont vus comme non envoy  sur 2.7

Utiliser la cha ne de caract res repr sentant les chemins pour les fonctions incompatibles avec Path

24/04/2023 14:53 - Benjamin Bohard

Statut:	Ferm�	D�but:	01/10/2022
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Benjamin Bohard	% r�alis�:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/05/2023	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description			

R visions associ es

R vision 35dab1e8 - 02/05/2023 10:55 - Benjamin Bohard

Lister les fichiers personnalis s pour la d tection des diff rences.

Ref #35350

R vision 531ff9f5 - 02/05/2023 11:04 - Benjamin Bohard

Utiliser la repr sentation cha ne de caract res pour les chemins.

Ref #35350

R vision c6a9de18 - 02/05/2023 11:10 - Benjamin Bohard

Suppression du message de debug.

Ref #35350

Historique

#1 - 24/04/2023 14:54 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 24/04/2023 14:57 - Benjamin Bohard

La fonction open (dans la fonction md5file de zephir.agentmanager/util.py) en python 2 n'accepte pas les objets Path en param tre.

#3 - 24/04/2023 14:58 - Benjamin Bohard

La correction du code sur les clients 2.7.2 entra ne une d tection de fichiers absents du z phir 2.7.2 dont le code n'a pas  t  modifi .

Avec la modification suivante, les listes sont  quivalentes sur le serveur et le client.

```
diff --git a/python/zephir/backend/lib_backend.py b/python/zephir/backend/lib_backend.py
index 9dcec375..40a357e7 100644
--- a/python/zephir/backend/lib_backend.py
+++ b/python/zephir/backend/lib_backend.py
@@ -35,6 +35,7 @@ from ConfigParser import ConfigParser
     from glob import glob
     from cStringIO import StringIO
     import xmlrpclib, cjson
+from pathlib2 import Path
```

```

class ResourceAuthError(Exception):
    pass
@@ -981,7 +982,33 @@ class Serveur:
        if pattern == None or fic.endswith(pattern):
            fics.append(os.path.join(dst,fic))
        else:
            fics.append(dst)
+            fics[dst] = src
+
+        fichiers_zephir_root = Path().joinpath(self.confdir, 'fichiers_zephir')
+        fichiers_zephir_listing = fichiers_zephir_root.joinpath('fichiers_zephir')
+        fichiers_variante_listing = fichiers_zephir_root.joinpath('variante', 'fichiers_variante')
+        if fichiers_zephir_listing.is_file():
+            with open(fichiers_zephir_listing.as_posix(), 'r') as listing_fh:
+                for l in listing_fh.readlines():
+                    if l.startswith('#'):
+                        continue
+                    if l.startswith('%'):
+                        break
+                    fichier_serveur = Path(l.strip())
+                    fichier_zephir = Path().joinpath('fichiers_zephir', fichier_serveur.name)
+                    if Path(self.confdir).joinpath(fichier_zephir).is_file():
+                        fics[fichier_zephir.as_posix()] = fichier_serveur.as_posix()
+        if fichiers_variante_listing.is_file():
+            with open(fichiers_variante_listing.as_posix(), 'r') as listing_fh:
+                for l in listing_fh.readlines():
+                    if l.startswith('#'):
+                        continue
+                    if l.startswith('%'):
+                        break
+                    fichier_serveur = Path(l.strip())
+                    fichier_zephir = Path().joinpath('fichiers_zephir', 'variante', fichier_serveur.name)
+                    if Path(self.confdir).joinpath(fichier_zephir).is_file():
+                        fics[fichier_zephir.as_posix()] = fichier_serveur.as_posix()

        if config.USE_THREADS:
            # lancement depuis la boucle principale
@@ -1015,8 +1042,8 @@ class Serveur:
            args = ["-c",md5file],
            path = self.confdir,
            env = {'LC_ALL': 'C'})
-        cmd_md5.addCallback(self._check_md5_res, md5s, modifs)
-        cmd_md5.addErrback(self._check_md5_res, md5s, modifs)
+        cmd_md5.addCallback(self._check_md5_res, md5s, modifs, fics)
+        cmd_md5.addErrback(self._check_md5_res, md5s, modifs, fics)
    else:
        # pas d'infos md5 pour ce serveur
        self.maj_params({'md5s':[-1,""]})

```

#4 - 26/04/2023 10:53 - Joël Cuissinat

OK pour appliquer le patch côté serveur Zéphir sur les versions $\geq 2.7.0$.

#5 - 03/05/2023 08:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de *En cours* à *À valider*

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 04/05/2023 15:14 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*

#7 - 15/05/2023 11:26 - Joël Cuissinat

```
zephir-parc$ git branch -r --contains 35dab1e8
  origin/2.7.0/master
  origin/2.7.1/master
  origin/2.7.2/master
  origin/2.8.0/master
  origin/2.8.1/master
  origin/HEAD -> origin/master
  origin/dist/eole/2.7.0/master
  origin/dist/eole/2.7.1/master
  origin/dist/eole/2.7.2/master
  origin/dist/eole/2.8.0/master
  origin/dist/eole/2.8.1/master
  origin/dist/eole/2.9.0/master
  origin/master
```

#8 - 15/05/2023 11:27 - Joël Cuissinat

```
zephir-client$ git branch -r --contains 531ff9f5
  origin/2.7.0/master
  origin/2.7.1/master
  origin/2.7.2/master
  origin/2.8.0/master
  origin/2.8.1/master
  origin/HEAD -> origin/master
  origin/dist/eole/2.7.0/master
  origin/dist/eole/2.7.1/master
  origin/dist/eole/2.7.2/master
  origin/dist/eole/2.8.0/master
  origin/dist/eole/2.8.1/master
  origin/dist/eole/2.9.0/master
  origin/master
```

#9 - 15/05/2023 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0