

Distribution EOLE - Tâche #35350

Scénario # 35309 (Terminé (Sprint)): Les fichiers complémentaires Zéphir sont vus comme non envoyé sur 2.7

Utiliser la chaîne de caractères représentant les chemins pour les fonctions incompatibles avec Path

24/04/2023 14:53 - Benjamin Bohard

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 01/10/2022 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Benjamin Bohard | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | Livraison Cadoles 31/05/2023 | Temps estimé: | 0.00 heure |
| | | Temps passé: | 0.00 heure |
| Description | | | |

Révisions associées

Révision 35dab1e8 - 02/05/2023 10:55 - Benjamin Bohard

Lister les fichiers personnalisés pour la détection des différences.

Ref #35350

Révision 531ff9f5 - 02/05/2023 11:04 - Benjamin Bohard

Utiliser la représentation chaîne de caractères pour les chemins.

Ref #35350

Révision c6a9de18 - 02/05/2023 11:10 - Benjamin Bohard

Suppression du message de debug.

Ref #35350

Historique

#1 - 24/04/2023 14:54 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 24/04/2023 14:57 - Benjamin Bohard

La fonction open (dans la fonction md5file de zephir.agentmanager/util.py) en python 2 n'accepte pas les objets Path en paramètre.

#3 - 24/04/2023 14:58 - Benjamin Bohard

La correction du code sur les clients 2.7.2 entraîne une détection de fichiers absents du zéphir 2.7.2 dont le code n'a pas été modifié.

Avec la modification suivante, les listes sont équivalentes sur le serveur et le client.

```
diff --git a/python/zephir/backend/lib_backend.py b/python/zephir/backend/lib_backend.py
index 9dcec375..40a357e7 100644
--- a/python/zephir/backend/lib_backend.py
+++ b/python/zephir/backend/lib_backend.py
@@ -35,6 +35,7 @@ from configparser import ConfigParser
     from glob import glob
     from cStringIO import StringIO
     import xmlrpclib, json
+from pathlib2 import Path
```

```

class ResourceAuthError(Exception):
    pass
@@ -981,7 +982,33 @@ class Serveur:
        if pattern == None or fic.endswith(pattern):
            fics.append(os.path.join(dst, fic))
        else:
-            fics.append(dst)
+            fics[dst] = src
+
+    fichiers_zephir_root = Path().joinpath(self.confdir, 'fichiers_zephir')
+    fichiers_zephir_listing = fichiers_zephir_root.joinpath('fichiers_zephir')
+    fichiers_variante_listing = fichiers_zephir_root.joinpath('variante', 'fichiers_variante')
+    if fichiers_zephir_listing.is_file():
+        with open(fichiers_zephir_listing.as_posix(), 'r') as listing_fh:
+            for l in listing_fh.readlines():
+                if l.startswith('#'):
+                    continue
+                if l.startswith('%'):
+                    break
+                fichier_serveur = Path(l.strip())
+                fichier_zephir = Path().joinpath('fichiers_zephir', fichier_serveur.name)
+                if Path(self.confdir).joinpath(fichier_zephir).is_file():
+                    fics[fichier_zephir.as_posix()] = fichier_serveur.as_posix()
+    if fichiers_variante_listing.is_file():
+        with open(fichiers_variante_listing.as_posix(), 'r') as listing_fh:
+            for l in listing_fh.readlines():
+                if l.startswith('#'):
+                    continue
+                if l.startswith('%'):
+                    break
+                fichier_serveur = Path(l.strip())
+                fichier_zephir = Path().joinpath('fichiers_zephir', 'variante', fichier_serveur.name)
+                if Path(self.confdir).joinpath(fichier_zephir).is_file():
+                    fics[fichier_zephir.as_posix()] = fichier_serveur.as_posix()

    if config.USE_THREADS:
        # lancement depuis la boucle principale
@@ -1015,8 +1042,8 @@ class Serveur:
        args = ["-c", md5file],
        path = self.confdir,
        env = {'LC_ALL': 'C'})
-    cmd_md5.addCallback(self._check_md5_res, md5s, modifs)
-    cmd_md5.addErrback(self._check_md5_res, md5s, modifs)
+    cmd_md5.addCallback(self._check_md5_res, md5s, modifs, fics)
+    cmd_md5.addErrback(self._check_md5_res, md5s, modifs, fics)
    else:
        # pas d'infos md5 pour ce serveur
        self.maj_params({'md5s': [-1, ""]})

```

#4 - 26/04/2023 10:53 - Joël Cuissinat

OK pour appliquer le patch côté serveur Zéphir sur les versions $\geq 2.7.0$.

#5 - 03/05/2023 08:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de *En cours* à *À valider*

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 04/05/2023 15:14 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*

#7 - 15/05/2023 11:26 - Joël Cuissinat

```
zephir-parc$ git branch -r --contains 35dable8
origin/2.7.0/master
origin/2.7.1/master
origin/2.7.2/master
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.7.0/master
origin/dist/eole/2.7.1/master
origin/dist/eole/2.7.2/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```

#8 - 15/05/2023 11:27 - Joël Cuissinat

```
zephir-client$ git branch -r --contains 531ff9f5
origin/2.7.0/master
origin/2.7.1/master
origin/2.7.2/master
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.7.0/master
origin/dist/eole/2.7.1/master
origin/dist/eole/2.7.2/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```

#9 - 15/05/2023 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0