

zephir-parc - Evolution #3544

utiliser rsyslog pour les logs du backend et de l'appli web de Zéphir

31/05/2012 11:18 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	31/05/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.5 RC	Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

pour l'instant les logs sont dans /var/log/zephir/backend.log (et web.log)

Comme le backend utilise une partie de la librairie des agents zephir, les logs du backend se retrouvent envoyés à rsyslog dans 'zephiragents'.

- détecter si on est sur zephir et changer le préfixe en zephir_backend
- faire la même chose pour l'application web (préfixe zephir_web)

Vérifier ce qu'il se passe au niveau de logrotate.

Révisions associées

Révision 1182b3bc - 31/05/2012 11:33 - Bruno Boiget

modification du préfixe de log en 'zephir_backend' sur le module Zéphir. (ref #3544)

Révision 87d82719 - 31/05/2012 12:24 - Bruno Boiget

utilisation de rsyslog avec préfixes zephir_web et zephir_backend pour les logs de l'application Zéphir (fixes #3544)

Révision 9c464f41 - 27/02/2018 09:33 - Johan Cwiklinski

Change variable declaration; fixes #3544

Historique

#1 - 31/05/2012 15:55 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#2 - 31/05/2012 17:35 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [87d82719b00b7e233156a15168f3ba72befaac6b](#).

#3 - 01/06/2012 15:39 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé