

Distribution EOLE - Tâche #35498

Scénario # 35067 (Terminé (Sprint)): Problème d'envoi de mail sur Zéphir

Utiliser la fonction `pyeole.sendmail.send_mail` si le serveur de mail est local

05/07/2023 10:57 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 2309a5a4 - 05/07/2023 11:04 - Benjamin Bohard

Utiliser sendmail quand le serveur mail est local

Ref #35498

Révision 69b27c3c - 06/07/2023 14:21 - Benjamin Bohard

Passer le message brut à la fonction `send_mail`.

Ref #35498

Historique

#1 - 05/07/2023 10:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/07/2023 13:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 06/07/2023 15:06 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

#4 - 06/07/2023 15:45 - Joël Cuissinat

```
zephir-parc$ git branch -r --contains 2309a5a4
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```

```
zephir-parc$ git branch -r --contains 69b27c3c
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
```

```
origin/dist/eole/2.8.0/master  
origin/dist/eole/2.8.1/master  
origin/dist/eole/2.9.0/master  
origin/master
```

#5 - 07/07/2023 10:34 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*