

eole-common - Anomalie #3604

Les parser par défaut de rsyslog ne donnent pas le résultat attendu avec un chemin complet pour nom

08/06/2012 17:32 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	08/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Le paquet MySQL installe une application qui utilise son emplacement en tant que tag en paramètre de l'application logger.			
Les parser de rsyslog n'identifie pas de nom de programme dans ce cas. On se retrouve donc avec \$programname = "".			
Pour l'instant, le cas repéré est unique et concerne debian-start			
Demandes liées:			
Lié à eole-mysql - Anomalie #3613: Les parser par défaut de rsyslog ne donnent...		Fermé	12/06/2012
Lié à eole-common - Anomalie #4363: Le parser par défaut de rsyslog ne distin...		Fermé	05/11/2012

Révisions associées

Révision dab890dd - 12/06/2012 15:57 - Benjamin Bohard

debian-start est un programme de mysql.

La gestion des logs est déplacée dans eole-mysql.

- tpl/80-debian-start.conf : fichier supprimé (créé dans eole-mysql)

Ref #3604 #3613

Historique

#1 - 12/06/2012 11:49 - Benjamin Bohard

- *Projet changé de eole-common à eole-mysql*

La solution est locale pour l'instant : un filtre pour debian-start uniquement plutôt qu'un filtre pour tous les cas semblables

#2 - 12/06/2012 12:15 - Benjamin Bohard

- *Projet changé de eole-mysql à eole-common*

gpm pose également problème

#3 - 16/12/2013 14:09 - Benjamin Bohard

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *Assigné à mis à Benjamin Bohard*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Pas d'autres cas remontés depuis.

#4 - 28/02/2014 14:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

diffusé depuis longtemps ...