

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
A ce jour installMinion.conf ne contient que la version du minion salt pour Windows:			
<pre>#debug=1 salt-version-amd64=3004.1-1-Py3-AMD64 salt-version-x86=3004.1-1-Py3-x86</pre>			
l'idée serait d'ajouter :			
- la version du minion à déployer pour les postes Linux (Ubuntu, debian, Mint)			
- le proxy à utiliser			
<pre>#debug=1 salt-version-amd64=3004.1-1-Py3-AMD64 salt-version-x86=3004.1-1-Py3-x86 linux-version=3007 proxy=http://amon.etb1.lan:3128/</pre>			
Le script installMinion.sh pourrait récupérer le proxy et l'appliquer avant les apt update, wget, curl,			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #34542: [EPIC] Fournir une infra de dépôts...		Terminé (Spring 2022)	01/01/2026

Historique

#1 - 17/10/2024 15:13 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #34542: [EPIC] Fournir une infra de dépôts pour les Postes clients Linux (paquets et scripts externes) ajouté

#2 - 25/03/2025 11:11 - Daniel Dehennin

La gestion du proxy n'est pas évidente car la valeur dépend de la zone sur laquelle se trouve le minion.

Nous pourrions nous inspirer de la gestion des options DHCP, quitte à fournir un module dédié au calcul du proxy s'il est trop complexe :

1. Utiliser la configuration définie [pour le minion](#)

```
{%- set http_proxy_host = salt["config.get"]("proxy_host") %}
{%- set http_proxy_port = salt["config.get"]("proxy_port") %}
```

2. Utiliser le même protocole de calcul que [WPAD](#)