

Distribution EOLE - T che #36233

Sc nario # 36165 (Termin  (Sprint)): AmonEcole 2.9 : "bastion regen" laisse le fichier resolv.conf en mode minimal

 tude

29/10/2024 08:26 - Benjamin Bohard

Statut:	Ferm�	D�but:	01/10/2022
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Benjamin Bohard	% r�alis�:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/08/2024 (20)	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 29/10/2024 08:27 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 29/10/2024 09:57 - Benjamin Bohard

Dans le script bastion.sh, on passe en mode full pour la r solution des ipsets puis en mode minimal juste apr s. Cette s quence s'ins re bien dans le reconfigure qui assure la bascule vers le mode full apr s.

Dans le cadre du script bastion.sh, ce qu'on recherche plut t est un contexte d'ex cution le temps de r soudre les ipsets. C'est- -dire s'assurer qu'on a bien la configuration resolv au d but du traitement et remettre la configuration comme avant une fois le traitement fini.

Une approche simple (mais pas optimale) consisterait   r cup rer le niveau avant bascule et   basculer vers ce niveau apr s coup, ind pendamment du niveau recherch  et du niveau de d part (potentiellement, on fait deux bascules pour rien si le niveau de d part est d j  celui voulu).  a n cessiterait trois modifications :

- ajout d'une m tadonn e dans le template pour indiquer quel niveau est actif ;
- pouvoir r cup rer le niveau actif avant de le modifier ;
- utiliser ce niveau pour la bascule apr s l'op ration.

On peut aussi consid rer que la bascule superflue est en fait une assurance d'avoir l' tat voulu.

#3 - 29/10/2024 11:44 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de En cours     valider

#4 - 03/12/2024 09:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut chang  de   valider   R solu

- % r alis  chang  de 0   100

#5 - 03/12/2024 17:41 - Jo l Cuissinat

- Statut chang  de R solu   Ferm 

- Restant à faire (heures) mis à 0.0