

Distribution EOLE - Tâche #36357

Scénario # 36163 (Terminé (Sprint)): Les clients de scribe n'utilisent pas l'heure de l'AD

Les règles ne sont pas (ré)appliquées au (re)démarrage du serveur

18/12/2024 20:43 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/12/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/12/2024 (100)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre>root@scribe:~# ssh addc bash <<EOF iptables -t nat -S; iptables -t mangle -S; EOF -P PREROUTING ACCEPT -P INPUT ACCEPT -P OUTPUT ACCEPT -P POSTROUTING ACCEPT -A POSTROUTING -s 10.1.3.11/32 -o containers -p udp -m udp --dport 123 -j SNAT --to-source 192.0.2 .2 -P PREROUTING ACCEPT -P INPUT ACCEPT -P FORWARD ACCEPT -P OUTPUT ACCEPT -P POSTROUTING ACCEPT -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j MARK --set-xmark 0x7b/0xffffffff root@scribe:~# reboot [...] root@scribe:~# ssh addc bash <<EOF iptables -t nat -S; iptables -t mangle -S; EOF -P PREROUTING ACCEPT -P INPUT ACCEPT -P OUTPUT ACCEPT -P POSTROUTING ACCEPT -P PREROUTING ACCEPT -P INPUT ACCEPT -P FORWARD ACCEPT -P OUTPUT ACCEPT -P POSTROUTING ACCEPT</pre>			

Révisions associées

Révision 507f724b - 06/01/2025 15:57 - Benjamin Bohard

Configurer le parefeu au démarrage du conteneur

Ref #36357

Révision 45caa2a4 - 06/01/2025 16:34 - Benjamin Bohard

Utiliser systemd pour configurer le pare-feu du conteneur addc

Ref #36357

Historique

#1 - 06/01/2025 16:45 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à À valider

#2 - 06/01/2025 16:45 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 18/02/2025 10:05 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

#4 - 18/02/2025 15:51 - Joël Cuissinat

Les tests run-CheckIptablesAddc.sh sont exécutés sur des Scribe fraîchement démarrés :

- <https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.9.0/job/test-checkinstance-scribe-2.9.0-amd64/>
- <https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-checkinstance-scribe-2.10.0-amd64/>

```
root@scribe:~# cat /mnt/eole-ci-tests/configuration/aca.scribe/default-2.9.0/iptablesADDC
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P PREROUTING ACCEPT
-P INPUT ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 192.168.0.30/32 -o containers -p udp -m udp --dport 123 -j SNAT --to-source 192.0.2.2
-P PREROUTING ACCEPT
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j MARK --set-xmark 0x7b/0xffffffff
-P PREROUTING ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
root@scribe:~# diff /mnt/eole-ci-tests/configuration/aca.scribe/default-2.9.0/iptablesADDC /mnt/eole-ci-tests/c
onfiguration/aca.scribe/default-2.10.0/iptablesADDC
root@scribe:~# echo $?
0
```

#5 - 18/02/2025 16:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) mis à 0.0