

Distribution EOLE - Tâche #36649

Scénario # 36647 (Nouveau): Proposer une version de MySQL 5.7 dans un conteneur

Différences entre la version 2.7.2 et la version 2.10

21/03/2025 15:08 - Joël Cuissinat

Statut:	Nouveau	Début:	21/03/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	Carnet MENSr	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre>eole-mysql (master=)\$ git cherry -v 2.7.2/master master + d4250d59b2aad2b0b24feb124098f6a2997fe99b Prepare version 2.8.0 + cec689f725e7933cfff182172a7d66ab83013b9b Remove obsolete "NO_AUTO_CREATE_USER" SQL mode + aldbe5e076965d7b713ef6104d55366dea5f264a 22_mysql.xml : temporary ignore mysqld.cnf template + aeb290f1cf9fefdef1a424c24697d9f3be71d487 portage version python3 de la restauration mysql (ref # 29728) + 21e9bf570824b6c053da06f0154e19b2e6a63069 mise à niveau de la configuration et prise en compte de mysql_open_files_limit ref #29498 + 27c01bc6714e1e146395063a8bccad8225881f27 Set log_bin_trust_function_creators to enable custom fu nctions and procedures + 50124c591eede946ad731dbb80255efb01394848 Prepare version 2.8.1 + 27e5eebeeb758cd5188165efd4fbc032f6c2cd3b Update shebang of python 3 scripts + 17e5a91c5b9f403ad87034ec12f7275130e2c261 ajout eole-db et suppression fichiers inutiles ref #311 69 + 17fa4ef260394af1062ee5240d577c8ce3a6fd6c update 00-mysql-native-password to be launched in conta iner + 0693516bf9a78e9b42e13756948e6bdd517f100d Don't launch test if MySQL is disabled + a8becf0bc14ea31d4c6bba34046521ab947e0af4 update mysql command + 0ba766e3c366c62867ceb0ff396438e9f3e6e1b1 ajout mysql_native_password par défaut ref: #31526 + 659dee9cea24b14f49d8867cde99d29cc6047e67 Prepare version 2.9.0 + 3d7268dd925a63c359fb9cfdca5b695a041c0dc4 fix(makefile): installing files requires directories fi rst + 6ad90b5740dd70eecdf099829fac46c2a11afe10 changement chemin de ldap.conf (ref #33736) + b58e817f459bd5dff0c2098dd20f304f126fe9e1 Revert "changement chemin de ldap.conf (ref #33736)" re f #33905 This reverts commit 6ad90b5740dd70eecdf099829fac46c2a11afe10. + ba36c90abd639c481416560a4b7d88cdf4ef3b2c Permettre de configurer l'utilisation des logs binaires . + 7e5fa80c90b66a04ae22025c809153d23de27b53 Correction des variables et conditions d'exécution. + 435e8390fe74f233e9b71a925c2c82a70ebb9d67 Conditionner l'exécution à l'activation de mysql. + 5b6df63522f4fc9fb3c7dda23c97926fd1f587a7 dicos/22_mysql.xml : typo + fdc1469f5c2b0105a4d7f0dd7810186b72903ff8 Prepare release 2.10.0 + e5e6bf2884f41a4acbc7e9d1lec07e3d732c35a7c Exécuter la requête PURGE en preservice n'est ni fiable ni nécessaire. + 0cdf0e078f4dbe24fd313ef80b41e66c42031c50 Utiliser la même limite pour la configuration et le ser vice. + 55a88e124334506514365f6aec5b1263d25ad9b7 Envoyer les logs sur la console pour interception par j ournald. + 6281ee67879117f474e3f8cfcb5b43d630d65e4d Mise à jour du mode d'authentification par défaut. + d200ce30f9fc1ef0eaadd5ad57b92c8aea0a0c2b Mise à jour de l'option sql_mode. + 7d6b0c143a22c96bacc0c587c37bbceb3e719f5a Créer le répertoire pour le template override.conf de m ysql. + 92f5f5b7041911c9882349bcc8c4ab329b123155 Activer explicitement les modes pour anticiper les prob lèmes.</pre>			