

Distribution EOLE - T che #36828

Sc nario # 36664 (Termin  (Sprint)): EOLE 2.10 : V rifier la mise en place du bonding

Ne pas prendre en compte les interfaces en mode manuel lors de l'attente d'une connexion r seau.

05/05/2025 16:44 - Benjamin Bohard

Statut:	Ferm�	D�but:	01/10/2022
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Benjamin Bohard	% r�alis�:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 30/06/2025 (20)	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description			

R visions associ es

R vision 828de658 - 05/05/2025 16:43 - Benjamin Bohard

Mode d'activation manuel pour les interfaces en mode manuel

Ref #36628

Historique

#1 - 05/05/2025 16:44 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 05/05/2025 16:51 - Benjamin Bohard

netplan surcharge les param tres de l'utilitaire systemd-networkd-wait-online (d claration des interfaces   tester et des niveaux de connectivit  acceptables).

En ajoutant l'attribut activation-mode: manual pour les interfaces en mode manuel, on obtient la surcharge suivante :

```
# /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf
[Unit]
ConditionPathIsSymbolicLink=/run/systemd/generator/network-online.target.wants/systemd-networkd-wait-online.service

[Service]
ExecStart=
ExecStart=/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online -i enp2s0:carrier -i bond1:carrier -i enp4s0:carrier -i bond0:carrier
ExecStart=/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online --any -o routable -i bond0
```

  comparer avec celle qui provoque le probl me :

```
# /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf
[Unit]
ConditionPathIsSymbolicLink=/run/systemd/generator/network-online.target.wants/systemd-networkd-wait-online.service

[Service]
ExecStart=
ExecStart=/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online -i enp2s0:carrier -i enp3s0:carrier -i bond1:carrier -i enp4s0:carrier -i bond0:carrier -i enp5s0:carrier
ExecStart=/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online --any -o routable -i bond0
```

La façon dont est faite le template ne permet pas de distinguer simplement l'interface principale du lien (enp3s0 dans le cas présent) de l'interface secondaire (enp5s0).

L'attribut activation-mode est placé sur les deux.

#3 - 05/05/2025 16:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de *En cours* à *À valider*

#4 - 23/09/2025 10:04 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*

#5 - 25/09/2025 11:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

```
eole-common$ git branch -r --contains 828de658
origin/2.9.0/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.10.0/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```