

eole-preseed - Evolution #3684

Fournir une configuration APT dédiée au MEDDE

25/06/2012 10:33 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	25/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	2.3.5 Minimale	Temps passé:	0.73 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Le MEDDE utilise des miroirs EOLE sur leur propre infrastructure :

```
##### DEPOTS ACTIFS #####
```

```
#Distribution de base - Permet l'installation de paquets supplémentaires
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/ubuntu/ lucid universe multiverse main restricted
```

```
#Distribution de base - Permet la mise à jour Candidate vers Stable
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3/all/
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3/amd64/
```

```
# Dépôts pour les mises à jour de sécurité et bugs majeurs
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/ubuntu lucid-security main universe multiverse restricted
```

```
# Dépôts pour les mises à jour étendues Ubuntu
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/ubuntu lucid-updates main universe multiverse restricted
```

```
# Dépôts pour les mises à jour Eole
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3-security/all/
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3-security/amd64/
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3-updates/all/
```

```
deb http://debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2/eoleng eole-2.3-updates/amd64/
```

Il faudrait fournir une configuration apt à l'installation du CD.

Révisions associées

Révision abc23ab3 - 27/06/2012 13:35 - Daniel Dehennin

Add MEDDE 2.3 apt repository configuration

This configuration is enabled by defining the class corresponding to the development status of medde 2.3 distribution wanted:

```
classes=medde/2.3/apt/&lt;UPGRADE LEVEL&gt;
```

The MEDDE 2.3 debian repository is a mirror of the EOLE 2.3 but with the dedicated repository host "debmiroir-01.ac.centre-serveur.i2".

The purpose of this configuration is to enable Ubuntu mirror and MEDDE local mirrors only if network is functional and keeps the CDROM active in /etc/apt/sources.list otherwise.

- classes/medde/2.3/preseed: Empty
- classes/medde/2.3/apt/preseed: Empty.

- classes/medde/2.3/apt/early_script: Fetch hands-off hook for apt-setup as executable `/usr/lib/apt-setup/generators/00hands-off`.
- classes/medde/2.3/apt/apt-setup-hook.sh: Enable medde ubuntu mirror and local repositories if local repository key is downloadable.
- classes/medde/2.3/apt/stable/preseed: Empty.
- classes/medde/2.3/apt/stable/early_script: Register class for hands-off apt-setup hook.
- classes/medde/2.3/apt/stable/all.seed: Arch independent MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/stable/amd64.seed: Arch independent AMD64 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/stable/i386.seed: Arch dependent i386 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/stable/subclasses: Require medde/2.3/apt.
- classes/medde/2.3/apt/updates/preseed: Empty.
- classes/medde/2.3/apt/updates/early_script: Register class for hands-off apt-setup hook.
- classes/medde/2.3/apt/updates/all.seed: Arch independent MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/updates/amd64.seed: Arch independent AMD64 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/updates/i386.seed: Arch dependent i386 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/updates/subclasses: Require medde/2.3/apt/stable
- classes/medde/2.3/apt/proposed/preseed: Empty.
- classes/medde/2.3/apt/proposed/early_script: Register class for hands-off apt-setup hook.
- classes/medde/2.3/apt/proposed/all.seed: Arch independent MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/proposed/amd64.seed: Arch independent AMD64 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/proposed/i386.seed: Arch dependent i386 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/proposed/subclasses: Require medde/2.3/apt/updates.
- classes/medde/2.3/apt/dev/preseed: Empty.
- classes/medde/2.3/apt/dev/early_script: Register class for hands-off apt-setup hook.
- classes/medde/2.3/apt/dev/all.seed: Arch independent MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/dev/amd64.seed: Arch independent AMD64 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/dev/i386.seed: Arch dependent i386 MEDDE 2.3 apt sources.
- classes/medde/2.3/apt/dev/subclasses: Require medde/2.3/apt/proposed.

Fixes: #3684 @20m

Révision 1c7a07ea - 29/06/2012 10:59 - Daniel Dehennin

Security source point to ubuntu mirror

- classes/eole/preseed: Security host is eoleng.ac-dijon.fr.
- classes/medde/2.3/apt/preseed: Security host is debmiron-01.ac.centre-serveur.i2.

Fixes: #3684 @2m

Historique

#1 - 27/06/2012 14:11 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 Stable

#2 - 27/06/2012 14:13 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [abc23ab3ea2d1bcad4d6285c5098c90f49d80404](#).

#3 - 29/06/2012 10:32 - Daniel Dehennin

Cette configuration n'est faite que pour le [debian-installer](#).

Cela signifie que le script [creole:source:bin/Maj-Auto](#) n'est pas modifié pour le cas du MEDDE, le fichier [/etc/apt/sources.list](#) est réécrit par les commandes Maj-Auto et Query-Auto.

Pour les personnes désirant lancer la commande Maj-Auto ou Query-Auto avant l'instanciation et que cette dernière utilise leur propre miroir, alors il faut utiliser l'option -S <FQDN>, par exemple :

```
root@esbl:~# Maj-Auto -iS debmiron-01.ac.centre-serveur.i2
```

NB: Le serveur spécifié à l'option -S doit contenir les [miroirs utilisés par EOLE](#) :

- /eoleng : un [miroir EOLE](#)
- /ubuntu : un [miroir Ubuntu](#)

#4 - 29/06/2012 10:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à À valider

La configuration du dépôt security d'ubuntu ne pointe pas sur le dépôt de MEDDE.

#5 - 29/06/2012 11:20 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*

Appliqué par commit [1c7a07ea6eb3c0d69d833d3db5e5be00dfabf969](#).

#6 - 29/06/2012 15:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

```
<teebee44> nebuchadnezzar, tout nickel avec la version CD aujourd'hui  
<teebee44> apt-eole update tourne aussi
```

#7 - 09/07/2012 15:52 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de *Mises à jour 2.3.5 Stable* à *2.3.5 Minimale*