

Amon - Tâche #37083

Scénario # 36946 (Terminé (Sprint)): AMON 2.10 : Erreur au reconfigure lors de l'ajout d'alias dans le config.eol

test

10/09/2025 14:42 - Ludwig Seys

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 30/06/2025 (20)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 11/09/2025 10:26 - Ludwig Seys

démarrer un aca.amon-2.10

- 1. faire un Maj-Auto -C
- 2. Ouvrir genconfig
- 3. Onglet interface-0
 - partie "Configuration des alias sur l'interface" => N Ajouter des IP alias sur l'interface 0 à "oui"
 - Adresse IP alias pour l'interface 0 => 192.168.0.60
 - N Masque de sous réseau correspondant à cet alias => 255.255.255.192
- 4. enregistrer la configuration
- 5. lancer un reconfigure

résultat attendus =>

```
-----
-----
Redémarrage du réseau
-----

Purge de toutes les interfaces...
Désactivation de l'interface 'enp4s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp4s0'...OK
Désactivation de l'interface 'enp7s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp7s0'...OK
Désactivation de l'interface 'vlan21'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'vlan21'...OK
Désactivation de l'interface 'enp5s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp5s0'...OK
Désactivation de l'interface 'vlan22'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'vlan22'...OK
Désactivation de l'interface 'enp6s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp6s0'...OK
Suppression de l'interface 'vlan21'...OK
Suppression de l'interface 'vlan22'...OK
Restart Systemd service systemd-networkd
[ OK ]
enp4s0    configured    routable
enp5s0    configured    routable
enp6s0    configured    routable
enp7s0    configured    routable
vlan21    configured    routable
vlan22    configured    routable
```

et reconfigure passant !
et lancer la commande suivante pour valider les bonne ip et les bon masques

```
root@amon:~# ip -4 addr show dev enp4s0 | awk '/inet /{print NR": "$2}'
2: 192.168.0.31/24
4: 192.168.0.60/26
```

6. ouvrir genconfig

7. onglet interface-0

- partie "Configuration des alias sur l'interface" => N Ajouter des IP alias sur l'interface 0 à "non"

note: il faudra peut-être actualisé la fenêtre si vous n'avez pas quitté genconfig

8. enregistrer la configuration

9. lancer reconfigure

résultat attendus :

```
-----
-----
Redémarrage du réseau
-----
Purge de toutes les interfaces...
Désactivation de l'interface 'enp4s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp4s0'...OK
Désactivation de l'interface 'enp7s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp7s0'...OK
Désactivation de l'interface 'vlan21'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'vlan21'...OK
Désactivation de l'interface 'vlan22'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'vlan22'...OK
Désactivation de l'interface 'enp6s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp6s0'...OK
Désactivation de l'interface 'enp5s0'...OK
Purge des adresses IP de l'interface 'enp5s0'...OK
Suppression de l'interface 'vlan21'...OK
Suppression de l'interface 'vlan22'...OK
Restart Systemd service systemd-networkd
[ OK ]
enp4s0    configured    routable
enp5s0    configured    routable
enp6s0    configured    routable
enp7s0    configured    routable
vlan21    configured    routable
vlan22    configured    routable
```

reconfigure passant !

& lancer la commande pour valider l'alias avec le bon masque

```
root@amon:~# ip -4 addr show dev enp4s0 | awk '/inet /{print NR": "$2}'
2: 192.168.0.31/24
```

#2 - 11/09/2025 17:24 - Laurent Gourvenec

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 23/09/2025 11:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 23/09/2025 11:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 26/09/2025 16:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Test existant [SC-T11-002 - Ajout d'IP alias sur l'interface eth0](#) complété.