

Distribution EOLE - Tâche #37198

Scénario # 37130 (Terminé (Sprint)): Amon 2.10 : configuration de timesyncd

Étude

12/11/2025 11:10 - Laurent Gourvenec

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/10/2025 (40)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description L'analyse de Laurent me semble plutôt juste, au détail près que le paramètre "FallbackNTP" n'est pas utilisé non plus si systemd-networkd obtient une adresse de serveur NTP pour une interface. De plus, la variable serveur_ntp est obligatoire, donc le paramètre "NTP" est toujours set et le paramètre "FallbackNTP" n'est jamais utilisé. systemd-timesyncd will contact all configured system or per-interface servers in turn, until one responds. -> L'ajout du serveur de secours en fin ligne est approprié.			

Révisions associées

Révision a2b6f8a0 - 12/11/2025 11:53 - Laurent Gourvenec

Fix l'utilisation du serveur NTP de fallback par timesyncd

Ref #37198

Historique

#1 - 12/11/2025 11:21 - Laurent Gourvenec

- Description mis à jour

#2 - 12/11/2025 11:54 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#3 - 12/11/2025 15:00 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Résolu à À valider

#4 - 08/01/2026 13:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 09/01/2026 09:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

```
eole-common$ git branch -r --contains a2b6f8a0
origin/2.9.0/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.10.0/master
```

origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master