

eo-le-preseed - Evolution #3737

Créer un utilisateur EOLE dès l'installation du CD

29/06/2012 15:40 - Daniel Dehennin

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 15/04/2013 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | 19/04/2013 |
| Assigné à: | Daniel Dehennin | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0.00 heure |
| Version cible: | Eole 2.4-dev-3 | Temps passé: | 0.12 heure |
| Distribution: | EOLE 2.4 | | |

Description

Il est possible de créer un utilisateur en plus de root dès l'installation du CD.

Ça éviterai le cas extrême où lors de l'instanciation, le LDAP est configuré et la création de l'utilisateur eo-le échoue car il y a déjà un utilisateur ou un groupe du même nom dans l'annuaire (*IOIO*, si tu nous regardes).

Le mot de passe serai le même que root au premier démarrage et sera de toute façon modifié lors de l'instanciation.

Demandes liées:

| | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Lié à Distribution EOLE - Anomalie #7961: Utilisateurs systèmes créés dans la... | Fermé | 14/04/2014 | 18/04/2014 |
| Lié à Images CD - Tâche #9138: Erreur late_script dans le module Hâpy | Fermé | 06/10/2014 | |
| Précède creole - Evolution #5816: Les mots de passe root et eo-le ne sont plus... | Fermé | 20/04/2013 | 04/10/2013 |
| Copié vers Images CD - Evolution #7980: L'utilisateur EOLE n'est plus créé dè... | Fermé | 15/04/2014 | 18/04/2014 |

Révisions associées

Révision 8e7ef464 - 18/04/2013 16:30 - Daniel Dehennin

Add "eo-le" user for EOLE 2.4 servers

- classes/eo-le/2.4/preseed: The "eo-le" user has off-by-one password of root: "eo-le" => "fpmf".

Fixes: #3737 @2m

Historique

#1 - 04/01/2013 16:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Eole 2.4-dev-2

#2 - 19/03/2013 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-2 à Eole 2.4-dev-3

#3 - 15/04/2013 15:07 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 19/04/2013

#4 - 17/04/2013 17:04 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Accepté

Cela ne sera pas grand chose:

```
# creation of a normal user account.
d-i passwd/make-user boolean true

# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string Eole
d-i passwd/username string eole
d-i passwd/user-password password $eole&123456$
d-i passwd/user-password-again password $eole&123456$
```

#5 - 18/04/2013 16:26 - Daniel Dehennin

Ce n'est pas possible d'utiliser un mot de passe composé de « **eole** », le système considère que le mot de passe est trop faible.

Du coup l'utilisateur n'a pas de mot de passe.

#6 - 18/04/2013 17:07 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [8e7ef464dafdc62b6c14c0bf2ae2df0784a58018](#).

#7 - 26/07/2013 17:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Début changé de 29/06/2012 à 15/04/2013

[#5816](#) en est la qualification :)