

Distribution EOLE - Demande #37380

HA non fonctionnel pour hapy en 2.10

16/03/2026 15:34 - Ludwig Seys

Statut:	Nouveau	Début:	16/03/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Le mode HA n'est pas fonctionnel pour hapy en 2.10.			
En appliquant les tests HP-003-01 et HP-003-02, le second est en échec à l'instance de hapy1 :			
local: run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/29-ovs-mng instance Open vSwitch configuration Virtual switch vswitch already exist Cleaning port for interface enp4s0 Cleaning port for interface enp5s0 Cleaning port aca Port aca created run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/30-one-mng instance Wait for oned to be started. The default cluster name is already "default" HOST named hapy1 not found. HOST named hapy1 not found. [ERROR][No host id for hapy1] run-parts: /usr/share/eole/postservice/30-one-mng exited with return code 1 Erreur : postservice			
D'une première recherche le problèmes semble venir d'une absence de crétaion de la machine dans le noeuds. Avant d'ajouter une machine à un noeuds il faut au préalable la créer, ce qui dans le déroulement de l'instance n'est pas fait. Pour preuve après échec de l'instance :			
root@hapy1:~# onehost list --user oneadmin --password lenkofTegaf9 ID NAME CLUSTER TVM ALLOCATED_CPU ALLOCATED_MEM STAT root@hapy1:~#			
il manque donc quelque part dans le déroulé, avant l'application de 30-one-mng une sorte de onehost create <host_id>			

Historique

#1 - 16/03/2026 17:20 - Joël Cuissinat

Confirmé : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/16006>