

Distribution EOLE - Tâche #37407

Scénario # 37388 (Terminé (Sprint)): Le format sources.list n'est plus utilisé sur Ubuntu 26.04

Décider comment identifier la clé pour chaque dépôt eole, ubuntu, envole (cf. 37400)

30/03/2026 10:00 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	30/06/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/12/2025 (30)	Temps estimé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 30/03/2026 11:13 - Daniel Dehennin

Nous fournissons les clefs dans /usr/share/keyrings

```
root@amon:~# dpkg -L eole-archive-keyring
/.
/etc
/etc/apt
/etc/apt/trusted.gpg.d
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-10.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-11.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-4.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-5.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-6.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-7.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-8.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-envole-9.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.10-noble-numbat.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.11-resolute-raccoon.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.4-precise-pangolin.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.5-trusty-tahr.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.6-iso.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.6-xenial-xerus.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.7-bionic-beaver.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.7-iso.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.8-focal-fossa.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.8-iso.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.9-iso.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-2.9-jammy-jellyfish.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.11.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.5.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.6.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.7.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.8.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-eole-samba-4.9.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/eole-archive-keyring.gpg
/etc/dpkg
/etc/dpkg/origins
/etc/dpkg/origins/eole
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/eole-archive-keyring
/usr/share/doc/eole-archive-keyring/README
/usr/share/doc/eole-archive-keyring/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eole-archive-keyring/copyright
/usr/share/keyrings
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-10.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-11.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-4.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-5.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-6.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-7.gpg
```

```
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-8.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-envole-9.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.10-noble-numbat.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.11-resolute-raccoon.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.4-precise-pangolin.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.5-trusty-tahr.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.6-iso.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.6-xenial-xerus.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.7-bionic-beaver.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.7-iso.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.8-focal-fossa.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.8-iso.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.9-iso.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-2.9-jammy-jellyfish.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.11.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.5.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.6.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.7.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.8.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-eole-samba-4.9.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-keyring.gpg
/usr/share/keyrings/eole-archive-removed-keys.gpg
```

#2 - 30/03/2026 11:19 - Benjamin Bohard

Dans le format deb822, il y a un champ Signed-By qui attend le chemin de la clé. L'idée est de d'identifier explicitement laquelle des clés est utilisée pour quel dépôt.

On peut considérer que l'information est contenue dans le nom de la clé. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fournir l'association dans un fichier à part mais il faut expliciter comment est construit le nom de la clé pour faire le lien avec les différentes sources attendues : EOLE, UBUNTU et ENVOLE.

#3 - 28/04/2026 13:42 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Fermé
- Début mis à 28/04/2026
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Le besoin d'identifier une clé pour l'un des dépôts principaux (eole, ubuntu, envole) est très marginal.

Ce cas d'usage est laissé de côté et on utilisera le trousseau complet pour avoir une solution générique pour le cas classique où les clés sont distribuées par EOLE.

#4 - 28/04/2026 16:12 - Joël Cuissinat

- *Bloque Scénario #37388: Le format sources.list n'est plus utilisé sur Ubuntu 26.04 supprimé*

#5 - 28/04/2026 16:13 - Joël Cuissinat

- *Temps estimé mis à 0.00 h*

- *Tâche parente mis à #37388*

#6 - 28/04/2026 16:13 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 100*