

Amon - Demande #37489

Ajout d'une fonction pour un nouveau mode de calcul utilisé dans les dictionnaires

03/06/2026 09:51 - Laurent Joly

Statut:	Fermé	Début:	03/06/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
Bonjour			
Sur Zephir 2.10, je souhaite configurer les variables ip_ssh_eth0 et netmask_ssh_eth0 via un dictionnaire.			
La variable netmask_ssh_eth0 est une variable esclave de ip_ssh_eth0. Son remplissage doit s'appuyer sur un mode de calcul prédéfini dans le script Python /usr/lib/python3/dist-packages/creole/eosfunc.py.			
Je souhaite ajouter une fonction permettant de calculer automatiquement le masque réseau à partir de l'adresse IP selon la règle suivante :			
- Si l'adresse IP se termine par .0, alors le masque retourné doit être 255.255.255.0			
- Sinon, le masque retourné doit être 255.255.255.255			
J'ai rajouté à notre zephir, cette fonction :			
def calc_netmask_ip(ip):			
"""calcule le mask a partir de l'ip"""			
if ip[-2:] == ".0" :			
return '255.255.255.0'			
else:			
return '255.255.255.255'			
Pensez-vous qu'il serait possible d'intégrer cette fonction directement dans Zephir afin qu'elle soit conservée lors des futures mises à jour du serveur ?			
Je vous remercie par avance			

Historique

#1 - 03/06/2026 09:53 - Laurent Joly

Je me suis trompé de module. Pouvez-vous clore cette demande, je l'ai recréé au niveau du module zephir (demande 37490)

#2 - 02/07/2026 00:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé