

EOLE AD DC - T che #37584

Sc nario # 37568 (Nouveau): Maquette Sphinx 2.11 d montrant l'impl mentation du nouveau mod le strongSwan

eole-vpn

11/08/2026 11:36 - Ludwig Seys

Statut:	R�solu	D�but:	01/10/2022
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Ludwig Seys	% r�alis�:	0%
Version cible:	Carnet Cadoles - MEN	Temps estim�:	0.00 heure
Description			

R visions associ es

R vision 01fa0b42 - 11/08/2026 11:41 - Ludwig Seys

remplace les appels ipsec legacy par swanctl
ref #37584

Historique

#1 - 11/08/2026 11:36 - Ludwig Seys

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 11/08/2026 11:37 - Ludwig Seys

dans active_rvp

- ajout des imports ipsec_stop et swanctl_load_from_ipsec depuis arv.lib.util ;
- remplacement de service ipsec stop par ipsec_stop() ;
- suppression des fichiers swanctl g n r s lors du delete ;
- remplacement de ipsec rereadall / ipsec update par swanctl_load_from_ipsec().

normalement =>
si strongSwan n'est pas actif :
ipsec_restart()
sinon :
swanctl_load_from_ipsec()

Et dans le delete, j'ai ajout  la suppression de :

/etc/swanctl/conf.d/eole-arv.conf
/etc/swanctl/conf.d/ike_sa_default.conf
/etc/swanctl/conf.d/child_sa_default.conf
pour  viter qu'un vieux tunnel reste charg  au prochain d marrage.

152-rvp

- ajout d'un parser minimal swanctl --list-sas ;
- ajout d'un helper run_status_command() pour  viter un crash si ipsec est absent ;
- Amon garde ipsec statusall ;
- Sphinx/Eolebase utilise swanctl --list-sas ;
- correction rc_crm = crm_process.returncode.

J'ai chang  le parser swanctl par rapport au patch local rapide : il ne compte plus toutes les lignes, il ne retient que les lignes contenant INSTALLED ou ESTABLISHED.  a  vite de compter des warnings ou messages parasites comme des tunnels.

#3 - 11/08/2026 12:12 - Ludwig Seys

- Statut changé de *En cours* à *À valider*

#4 - 21/09/2026 15:29 - Ludwig Seys

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*