

Distribution EOLE - T che #37618

Sc nario # 37574 (Nouveau): Inclure les fichiers de configs personnalis es dans le fichier sshd_config

Supprimer les fichiers dans /etc/ssh/sshd_config.d   l'installation

31/08/2026 16:57 - Laurent Gourvenec

Statut:	� valider	D�but:	31/08/2026
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Laurent Gourvenec	% r�alis�:	100%
Version cible:	Carnet Cadoles - MEN	Temps estim�:	0.00 heure
Description			

R visions associ es

R vision 50c47b31 - 10/09/2026 16:18 - Benjamin Bohard

S'assurer qu'aucun fichier ne surcharge le fichier templatis 

Ref #37618

Historique

#1 - 01/09/2026 13:42 - Laurent Gourvenec

- T che parente mis   #37574

#2 - 01/09/2026 14:26 - Laurent Gourvenec

- Statut chang  de Nouveau   Ne sera pas r solu

Le fichier /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf semble  tre install  par cloud-init. Donc on ne peut pas le supprimer   l'installation.
Les fichiers PermitRootLogin.conf AllowAgentForwarding.conf et X11Forwarding.conf sont inject s par eole-ci-tests. Donc ils ne devraient pas  tre pr sent dans la nature.
-> ne rien faire.

#3 - 01/09/2026 14:27 - Laurent Gourvenec

- % r alis  chang  de 0   100

#4 - 10/09/2026 16:16 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de Ne sera pas r solu   En cours

L'option PasswordAuthentication pr sente dans le fichier 50-cloud-init.conf rendrait inop rant la variable creole ssh_allow_passwd. Il faut s'arranger pour que le contenu de sshd_config soit prioritaire.

La suppression du fichier 50-cloud-init.conf semble le moyen le plus simple.

#5 - 10/09/2026 16:23 - Benjamin Bohard

- Statut chang  de En cours     valider