

eole-exim - Anomalie #3894

Exim supprime les mails que spamassassin detecte comme SPAM

10/08/2012 16:03 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	24/08/2012
Priorité:	Haut	Echéance:	08/02/2013
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	Mises à jour 2.3.8	Temps passé:	1.08 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Exim ne distribue pas les mails marqués comme SPAM par Spamassassin. (Mais de quel droit ? :). Les detecteurs de spam ne sont pas parfait, les faux positifs sont perdus. Exemple : Certain mails de bacula n'arrivent jamais, car Spamassassin dit que ces mails sont du SPAM.			
Demandes liées:			
Suit eole-exim - Evolution #3924: Ne pas scanner les mails locaux (ex : ceux ...		Classée sans suite le 20/08/2012	

Révisions associées

Révision c7d2deb1 - 10/10/2007 18:19 - Jeremy Allison

r16656: Fix #3894 and #3895 reported by jason@ncac.gwu.edu.

Jeremy.

(This used to be commit ddf35ad69201cf9a0aa45ff25e17eddef60d75ad)

Révision ad46f361 - 25/01/2013 13:54 - Daniel Dehennin

Ne pas jeter les mails marqués comme SPAM

- `exim4/eole.d/acl/spamassassin.conf`: Utiliser le controle « fakerejet » pour continuer la distribution et ajouter l'entête « X-Spam-Status »

Fixes: #3894 @30m

Historique

#1 - 23/08/2012 11:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Mises à jour 2.3.7 RC

- Temps estimé mis à 2.00 h

Nécessite plus de réflexion

#2 - 20/09/2012 12:12 - Daniel Dehennin

Le problème est qu'ils sont rejeté lors du protocole SMTP.

- Pour les mails venant de l'extérieur, c'est aux MTA qui nous envois le mails de se débrouillé avec le bounce ;
- Pour les mails locaux, il faut décider quoi faire :
 - Laisser passer ?

- Envoyer un mail à l'expéditeur ?

#3 - 20/09/2012 14:56 - Daniel Dehennin

Une autre possibilité est d'utiliser le [fakereject](#) combinable avec un [scanner de spam](#)

Cela permet de faire croire au MTA distant que le mail a été jeté (et donc l'obliger à gérer le bounce) tout en faisant la distribution locale d'un mail marqué comme spam.

Le mail est distribué à l'utilisateur local qui devra trier en fonction de l'en-tête du mail par un filtre dans son MUA.

```
acl_check_data:
```

```
[...]
```

```
# Invoke SpamAssassin to obtain $spam_score and $spam_report.
# Depending on the classification, $acl_m9 is set to "ham" or "spam".
#
# If the message is classified as spam, pretend to reject it.
#
warn
  set acl_m9 = ham
  spam      = mail
  set acl_m9 = spam
  control   = fakereject
  logwrite  = :reject: Rejected spam (score $spam_score): $spam_report
```

```
# Add an appropriate X-Spam-Status: header to the message.
#
warn
  message = X-Spam-Status: \
            ${if eq {$acl_m9}{spam}{Yes}{No}} (score $spam_score)\
            ${if def:spam_report {: $spam_report}}
  logwrite = :main: Classified as $acl_m9 (score $spam_score)
```

#4 - 25/10/2012 10:03 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.7 RC à Mises à jour 2.3.8

#5 - 23/01/2013 14:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 28/01/2013 10:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [ad46f361ab8d3fb2cdda307b3d91f521af867721](#).

#7 - 05/02/2013 15:00 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 24/08/2012 à 08/02/2013

#8 - 05/02/2013 15:03 - Daniel Dehennin

Disponible dans le paquet dans [eole-2.3-dev](#) version 2.3-eole6~2.gbp3ed554

#9 - 13/02/2013 16:38 - Philippe Caseiro

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

Validé sur un AmonEcole 2.3, le spam est bien dans la boîte