

python-pyeole - Evolution #3895

Manque de souplesse de la re-configuration des mails par baculaconfig.py -m

10/08/2012 16:30 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	07/03/2014
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-RC3	Temps passé:	0.58 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
La configuration des mails par baculaconfig.py en ligne de commande ne permet pas de redéfinir une seule des deux adresses possibles.			

Révisions associées

Révision 0f5de49e - 07/03/2014 13:10 - Joël Cuissinat

Amélioration de la configuration des mails Bacula

- pyeole/bacula.py : différenciation des cas None et ""

Fixes #3895 @20m

Révision b26f8979 - 23/05/2018 11:44 - Alexandre Delaunay

programmatically set value for ajax dropdown (#4046)

- programmatically set value for ajax dropdown; fix #3895
- generalize setValue to non-ajax dropdowns
- fix other templates usage (solution, projecttask)

Historique

#1 - 07/03/2014 12:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier
- Version cible mis à Eole 2.4-RC3
- Début 10/08/2012 supprimé
- Temps estimé mis à 1.00 h
- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Un moment, j'ai pensé que c'était fonctionnel sur 2.4 mais en réalité, l'adresse non fournie en argument est carrément vidée (idem avec uniquement -m) !

Concernant l'édition via l'EAD, on peut estimer que celui-ci envoie systématiquement les 2 valeurs.

```
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [u'a@b.c'], u'mail_ok': []}
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m --mail_ok="x@y.z"
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [], u'mail_ok': [u'x@y.z']}
```

```
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [u'a@b.c'], u'mail_ok': [u'x@y.z']}
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [], u'mail_ok': []}
```

#2 - 07/03/2014 12:42 - Joël Cuissinat

- *Priorité changé de Normal à Bas*

#3 - 07/03/2014 13:07 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de eole-bacula à python-pyeole*

- *Echéance mis à 07/03/2014*

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#4 - 07/03/2014 13:10 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de A étudier à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [0f5de49e1b6f6e5026bd22ef5d3506a2a18ef817](#).

#5 - 07/03/2014 13:17 - Joël Cuissinat

Fixé en 2.4, je propose de laisser en l'état en 2.3 (code différent).

#6 - 16/04/2014 09:10 - Emmanuel GARETTE

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

OK :

```
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [], u'mail_ok': []}
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m --mail_ok="x@y.z"
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [], u'mail_ok': [u'x@y.z']}
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m
Aucune adresse mail à modifier
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m --mail_error="x@y.z"
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [u'x@y.z'], u'mail_ok': [u'x@y.z']}
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m --mail_error=""
root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep Mail
Mail : {u'mail_error': [], u'mail_ok': [u'x@y.z']}
root@scribe:~#
```