

## eole-common - Anomalie #3970

### Erreurs dues à l'échec du globbing dans les filtres logrotate.

30/08/2012 10:29 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30/08/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.6 Stable	<b>Temps passé:</b>	0.88 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Les filtres de logrotate utilisent le globbing (*) et l'option missingok.			
L'option missingok est efficace uniquement lorsque le filtre pointe vers un dossier existant.			
Il faut soit créer les dossiers manquant, soit modifier le comportement de l'option missingok.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-bacula - Anomalie #3988: Erreurs dues à l'échec du globbing dans l...		<b>Fermé</b>	<b>03/09/2012</b>
Lié à eole-proxy - Anomalie #3991: Erreurs dues à l'échec du globbing dans le...		<b>Fermé</b>	<b>04/09/2012</b>
Lié à Distribution EOLE - Anomalie #3818: logrotate produit des messages d'er...		<b>Classée sans suivi</b>	<b>03/03/2013</b>
Dupliqué par Horus - Anomalie #3976: Mail logrotate, dossier manquants dans /...		<b>Fermé</b>	<b>31/08/2012</b>

#### Révisions associées

##### Révision 0d77b732 - 03/09/2012 10:36 - Benjamin Bohard

Les filtres de logrotate doivent pointer vers des dossiers existants.

- eole/posttemplate/00-eole-common : création de dossiers en fonction des filtres installés dans /etc/logrotate.d

Ref #3970

##### Révision 9eeacee7 - 24/10/2012 11:13 - tsmr

Sql-error on listing numbers of linked items on Problems List. fix #3970

#### Historique

##### #1 - 31/08/2012 12:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.6 Stable

##### #2 - 03/09/2012 11:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

En solution (provisoire) on peut extraire à chaque reconfigure, en posttemplate, les dossiers potentiellement manquant à partir des fichiers contenus dans /etc/logrotate.d.

##### #3 - 03/09/2012 14:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [0d77b732b25e57b9ac7d7b799904ea65568186a1](#)

**#4 - 03/09/2012 16:42 - Benjamin Bohard**

- Statut changé de Résolu à Accepté

- % réalisé changé de 100 à 80

Si bacula n'a pas encore envoyé de messages (donc les dossiers ne sont pas encore créés), le dossier bacula\* est créé.

**#5 - 03/09/2012 18:08 - Benjamin Bohard**

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Le plus propre consiste à éviter les situations avec des wildcard au milieu des chemins.

bacula et dansguardian sont concernés :

- /var/log/rsyslog/local/bacula-\*/\*.log
- /var/log/rsyslog\*/dansguardian/\*.log

**#6 - 06/09/2012 17:11 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vu dans **eole-common** **2.3-eole148~9** et demandes liées