

zephir-parc - Evolution #4013

forcer l'utilisation d'un reacteur epoll pour zephir et zephir_web

10/09/2012 12:08 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	10/09/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.7 RC	Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Dans les dernières versions de twisted, le réacteur par défaut pour linux 2.6 est basé sur epoll au lieu de select (meilleures performances).

Avec la version présente sur eole 2.3, il serait utile de forcer l'utilisation d'epoll pour les services zephir et zephir_web (à utiliser aussi pour eoless/z_stats).

--> utiliser l'option '--reactor epoll' au lancement par twistd

Révisions associées

Révision 37d2fce7 - 10/09/2012 12:09 - Bruno Boiget

utilisation du reacteur 'epoll' de twisted pour zephir et zephir_web (fixes #4013)

Historique

#1 - 10/09/2012 12:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [37d2fce714b1e64b11440b0be83e0596bfcff728](#).

#2 - 15/11/2012 15:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé