

zephir-client - Evolution #4066

Se passer de la fonction eval.

14/09/2012 11:44 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	14/09/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.7 RC	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
La fonction eval est utilisée pour lancer les agents.			

Révisions associées

Révision 6aecdfb2 - 14/09/2012 15:06 - Benjamin Bohard

Remplacement de la fonction eval.

- data/scripts/zephir_client.py : eval est remplacé par l'utilisation de globals.

Fixes #4066

Historique

#1 - 14/09/2012 16:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [6aecdfb2a23dc58f5c5ae32573f7bb26c7f7ca9b](#).

#2 - 08/10/2012 11:43 - Benjamin Bohard

Appliqué par commit [6aecdfb2a23dc58f5c5ae32573f7bb26c7f7ca9b](#).

#3 - 08/10/2012 11:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

#4 - 13/11/2012 16:33 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé sur 2.3.7 RC